

德国巴斯夫POM S2320 FC AQUA UN 聚甲醛 食品级

产品名称	德国巴斯夫POM S2320 FC AQUA UN 聚甲醛 食品级
公司名称	上海惠威新材料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	德国巴斯夫:25KG/包 德国巴斯夫:本色、黑色
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13167010285

产品详情

物理性能测试条件	测试密度	测试结果	测试单位
表观密度			
熔体体积流动速率		190 ° C/2.16kg	
收缩率		TD	
收缩率		MD	
吸水率		饱和,23 ° C	

吸水率	平衡,23 ° C,50%RH		
机械性能测试条件测试方法测试结果测试单位			
拉伸应力	屈服		
拉伸应变	屈服		
标称拉伸断裂应变			
拉伸蠕变模量3	1000hr		
热性能测试条件测试方法测试结果测试单位			
熔融温度	1.8MPa,未退火		
线形热膨胀系数	MD : 23到55 ° C		
最高使用温度-shortcycleoperation			
电气性能测试条件测试方法测试结果测试单位			
体积电阻率			
相对电容率	1MHz		

耗散因数	1MHz		
漏电起痕指数	解决方案A		
冲击性能测试条件测试方法测试结果测试单位	-30 ° C		
简支梁缺口冲击强度	23 ° C		
简支梁无缺口冲击强度	-30 ° C		
简支梁无缺口冲击强度	23 ° C		
硬度测试条件测试方法测试结果测试单位	H358/30		
可燃性测试条件测试方法测试结果测试单位	1.6mm		
补充信息测试条件测试方法测试结果测试单位			