

电梯的分类 特种设备生产许可证 贯标集团

产品名称	电梯的分类 特种设备生产许可证 贯标集团
公司名称	贯标集团
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	南京市仙林大道10号三宝科技园1号楼B座6层
联系电话	4009992068 13382035157

产品详情

电梯的分类

1、按速度分类：

目前对电梯还没有按速度分类的严格定义，一般将电梯分为：

低速电梯——小于或等于1.00m / s的电梯。

中速电梯——速度大于1.00m / s，小于或等于2.50m / s的电梯。

高速电梯——速度大于2.50m / s，小于或等于6.00m / s的电梯。

超高速电梯——速度大于6.00m / s的电梯。

2、按用途分类（载人(货)电梯）：

按用途可分为乘客电梯、载货电梯、病床电梯、杂物电梯、观光电梯、汽车电梯等几类。

乘客电梯——为运送乘客而设计的电梯。其特点是：运行安全舒适，装饰新颖美观；为便于乘客进出轿厢，迅速疏散，一般轿厢宽度尺寸比深度大，其比例约在10 7~10 9。

载货电梯——通常有人伴随，主要为运送货物而设计的电梯。其特点是：结构牢固；为节约投资和保证良好的平层精度，通常额定速度较低；轿厢容积比较大，一般轿厢深度大于宽度或两者相等。

病床电梯——为运送病床(包括病人)及医疗设备而设计的电梯，又称医用电梯。其特点是：对运行稳定性和平层准确度要求高，一般由专职司机操纵，轿厢窄而深，以便于病床出入。

杂物电梯——服务于规定楼层的固定式升降设备。它具有一个轿厢，运行在两列垂直的或倾斜角小于 15° 的刚性导轨之间。就轿厢的尺寸和结构型式而言，轿厢内不允许进入。杂物电梯不仅严禁运载人员，且在平层时也不允许人员进入轿厢装卸货物。为满足人员不能进入的条件，轿厢尺寸不得超过：底板面积： 1.00m^2 ，深度： 1.00m ，高度： 1.20m ，但是，如果轿厢由几个yongjiu的间隔组成，而每一间隔都能满足上述要求，总高度超过 1.20m 是允许的。

观光电梯——井道和轿厢壁至少有同一侧透明，乘客可观看轿厢外景物的电梯。

汽车电梯——用作运送车辆而设计的电梯。其特点是：轿厢面积较大，要求与所装车辆相匹配，构造牢固，速度较低。主要用于高层或多层车库或仓库。