扬程电子承接KTV大屏液晶拼接墙安装工程施工

产品名称	扬程电子承接KTV大屏液晶拼接墙安装工程施工
公司名称	广州市扬程电子有限公司
价格	900.00/个
规格参数	品牌:扬程电子 型号:bd168 电源:220v
公司地址	广州市番禺区大石街岗西路6号全兴工业园1梯4楼405
联系电话	18002256880 18002256880

产品详情

产品特性

纯硬件架构设计，不需要操作系统支持；

采用先进的高速数字图像芯片；

内嵌3d梳状滤波、3d动态数字降噪单元；

内嵌自适应去隔行扫描器(deinterlacer)；

内嵌图像增强模块（pixelamp）；

全高清1080p图像处理输出；

可开窄跨屏漫游；

内置双路lvds；

背光自动调节功能；

遥控设定拼接id地址码；

可直接驱动1920×1080分辨率；

轻松连线，简便安装；

最大支持15×15屏幕拼接；

满足每周七天、每天24小时持续无间断工作；

全功能操作软件界面；

指标	ips屏型号	lg lc420wud
面板	单元尺寸(mm)	965.2*558.2*70
	拼接单边宽	13.5mm
	对角线尺寸	42"
	类型	s-pva
	屏幕长宽比例	16：9
	点距	0.4845(h) * 0.4845(v)
	分辨率	1920*1080
	兼容分辨率	1600x1200；1280x1024；1280x768 1024x768；832x624；800x600；720x400；640x480
	视频制式	ntsc；pal；secam
	亮度（标准值）	600 cd/m2
	对比度	1000:1
	可视角度（水平/垂直）	178/178
	响应时间（灰阶）	8ms
	显示色彩	1.07billion色
	色域	92%
输入通道	video in *1, pr/y/pb in*1	
	rgb in*1,dvi-d in*1	
	rs323 in *1	
输出通道	rs232 out *1	
基本功能	同一显示单元内可显示一路三种类型中的任意一类输入信号，信号类型可选：rgb,video,及分量视频。	
支持格式	ntsc、pal、480i、576、480p、576p、720p、1080i、标准的vesa或者定制的特殊格式，最高19200*1080	
连续工作时间	24小时不间断，每周7天	
工作温度	0-60摄氏度	
工作湿度	15-85%	
供电	180-240vac, 50hz	
功耗	300w	

广州市扬程电子有限公司（guangzhou yang cheng electronics co.,ltd）是一家专业从事大屏幕专业显示系统的产品研发、生产销售以及及系统集成、智能控制、技术培训与服务为主体的高新技术企业。

广州市扬程电子有限公司主要以生产高品质的：40寸、42寸、46寸、47寸、55寸、60寸窄边超窄边液晶拼接单元；60寸等离子拼接单元；55寸、65寸、70寸、82寸工业级显示单元及交互式触控电视电脑一体机；19至82寸挂墙落地广告机、数字标牌、多屏图像拼接处理器、矩阵切换器等。

公司拥有目前最先进、成熟稳定的数字图像显示技术，优秀的专业技术人才，采用科学、完善的管理营造和谐创新的工作环境，为客户提供充分可靠的显示服务体系，全力满足客户的需求是我司的至上目标

。致力于公安、电力、电信、能源、金融、交通、军事、人防、ktv等行业的大屏幕多媒体会议系统及监控系统，夜场电视墙提供最贴近顾客的个性化服务和满意的系统解决方案。

作为三星电子、lg电子、厦普核心增值服务商，在多媒体显示领域建立了良好的战略合作伴关系，为企业的不断发展打下了坚实的基础，公司一直秉承“ 人才是企业之本 ”和“ 建一流企业、创一流品牌、 ”的发展理念；时刻不忘质量就是生命，不断开拓创新，追求外观领先于同行、质量满意于客户、价格优势于市场的经营思路. 我们的目标是：科技创新，永无止境！我们的口号是：扬程起帆，惠泽天下！

"扬程电子承接KTV大屏液晶拼接墙安装工程施工"的工作温度为0-60（℃），视频输出形式是NTSC；PAL；SECAM，类型为九画面处理器，重量是6（kg），机身尺寸为130X150x60（mm），型号是BD168，品牌为扬程电子，电源是220V，解析度为1920X1080，实时画面是3000（帧/s）