

# 高温高压蒸汽清洗机K1160T

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 高温高压蒸汽清洗机K1160T            |
| 公司名称 | 北京中凯盈创石油设备有限公司             |
| 价格   | 面议                         |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 北京市西城区四平园9号楼B249室          |
| 联系电话 | 86-01060239803 13001142554 |

## 产品详情

高温高压蒸汽清洗机k1160t的详细资料：

### 意大利奥威克斯(aoweiks)高温高压蒸汽清洗机k1160t

意大利aoweiks集团公司是欧洲最大的  
高温高压清洗机、热水高压清洗机

生产企业之一，公司成立于1959年，是欧洲最早  
生产陶瓷柱塞泵

的公司，集团公司下属八个分厂，分别从事不同的清洁产品的生产。最高年销售额全球达到60亿欧元。

高温高压清洗机、热水高压清洗机设备参数：

| 型号        | 工作压力 (bar)       | 出水量(l/h) | 出水温度( ) | 最大进水温度( ) | 柴油箱容量(l) |
|-----------|------------------|----------|---------|-----------|----------|
| k1160t    | 30-175           | 0-1160   | 95/155  | 60        | 13       |
| 清洗剂箱容量(l) | 外型尺寸(mm)         | 重量(kg)   | 电压(v)   | 功率(w)     | 油耗(kg/h) |
| 13        | 1030 × 710 × 860 | 135      | 400     | 7500      | 4.8      |

高温高压清洗机、热水高压清洗机标配：

10米高压软管一根，自动扳机枪一套，专用蒸汽喷枪一套，15度扇形喷嘴一个。

高温高压清洗机、热水高压清洗机功能配置：

冷水、热水、蒸汽三用机，蒸汽温度可达155度，压力30bar。

前置控制按钮、方便易用

双电机设计，有效保护柴油泵系统

24v低压控制

20秒延时总停开关

铜壳体，rw工业级陶瓷柱塞曲轴泵 压力调节阀

温度调节器

清洗剂调节器

安全阀

抗震充油工业压力表

燃油过滤器及燃油油量指示 带过载热继电器、四极低速电机（1400转）  
热效率大于95%的不锈钢燃烧炉 48米耐腐双层不锈钢盘管。缺水及低水压、过热的燃烧炉保护装置

燃烧炉延时启动装置

低燃料指示器

机器工作指示灯

高压输送清洗剂

重型钢机架，重工设计，可以连续8小时工作，工作寿命长达8000小时以上

高温高压清洗机、热水高压清洗机应

用：k1160t高温高压蒸汽清洗机，热水高压清洗机

，橡胶大轮及万向小轮设计，移动方便。主要用于油田发动机、内燃机、采油作业设备、石油钻机、油管、抽油机、抽油杆、井控设备、修井设备、机修；铁路机车、机务段、机修车间、高铁供电绝缘子清洗、及各厂矿企业车间油污设备的清洗机。

标准配置：

高压软管（10米） 高压枪柄 高压枪杆（带15度扇形喷嘴）

可选附件：

旋转枪头  
工业喷砂套件（用于除锈、除漆）