

耐酸碱耐油耐磨加布夹布橡胶管 输油 光面 有大口径输水

产品名称	耐酸碱耐油耐磨加布夹布橡胶管 输油 光面 有大口径输水
公司名称	金牛区浙蓉橡胶制品经营部
价格	65.00/件
规格参数	类型:夹布输油胶管 材质:天然橡胶 用途:输油
公司地址	中国 四川 成都 金牛区 金府机电城C区58幢14号
联系电话	86 028 87615616

产品详情

产品品牌：银利材质：天然橡胶

用途：输送产商/产地：山东

产品名称：低压胶管系列

产品包括输吸油胶管、蒸气胶管、喷砂胶管、食品胶管、吹氧胶管及各种异型管等，广泛用于机械、化工、石油、冶金、食品等行业。

特种性能胶管：

产品名称	内径(mm)	性能及用途	备注
蒸气胶管	6-76	输送170。c以下的饱和蒸汽或过热水，工作压力为蒸汽0.35mpa,热水0.8mpa	
输吸油胶管	6-152	常温下吸送汽油、机油、润滑油及其它矿物油。工作压力为0.5-1.2mpa	也可
输吸食品胶管	16-152	吸引奶类、酒类、食用油类及液体饮料。工作压力为0.5-0.8mpa	
输酸、碱胶管	19-203	常温下输送稀酸、碱溶液。工作压力为0.5-0.7mpa	输送层可
耐磨喷砂胶管	19-76	风压喷砂用软管,工作压力为0.6mpa	水泥

水箱弯管	25-102	机车水箱输水用	
钻探胶管	51-102	耐压、耐磨、耐油，用做钻井机鹅劲管水龙头与立管法兰之间的挠性连接管。工作压力为10-30mpa	两端
尼龙线缠绕吹氧胶管	51-127	纯氧顶吹转炉用挠性连接管，工作压力为1.5mpa也可采用钢丝纺织扣压式,工作压力可达8mpa	两端
排（吸）泥胶管	196-900	挖泥船排(吸)泥沙用,工作压力为0.4-0.5mpa	根据
制孔胶管	25, 32, 40	桥梁公路等工程建筑制孔用	

产品品牌：银利材质：天然橡胶

用途：输送产商/产地：山东

产品名称：低压胶管系列

产品包括输吸油胶管、蒸气胶管、喷砂胶管、食品胶管、吹氧胶管及各种异型管等，广泛用于机械、化工、石油、冶金、食品等行业。

特种性能胶管：

产品名称	内径(mm)	性能及用途	备注
蒸气胶管	6-76	输送170。c以下的饱和蒸汽或过热水，工作压力为蒸汽0.35mpa,热水0.8mpa	
输吸油胶管	6-152	常温下吸送汽油、机油、润滑油及其它矿物油。工作压力为0.5-1.2mpa	也可
输吸食品胶管	16-152	吸引奶类、酒类、食用油类及液体饮料。工作压力为0.5-0.8mpa	
输酸、碱胶管	19-203	常温下输送稀酸、碱溶液。工作压力为0.5-0.7mpa	输送层可
耐磨喷砂胶管	19-76	风压喷砂用软管,工作压力为0.6mpa	水泥
水箱弯管	25-102	机车水箱输水用	
钻探胶管	51-102	耐压、耐磨、耐油，用做钻井机鹅劲管水龙头与立管法兰之间的挠性连接管。工作压力为10-30mpa	两端
尼龙线缠绕吹氧胶管	51-127	纯氧顶吹转炉用挠性连接管，工作压力为1.5mpa也可采用钢丝纺织扣压式,工作压力可达8mpa	两端
排（吸）泥胶管	196-900	挖泥船排(吸)泥沙用,工作压力为0.4-0.5mpa	根据
制孔胶管	25, 32, 40	桥梁公路等工程建筑制孔用	

"厂家直供 耐酸碱耐油耐磨加布夹布橡胶管 输油 光面 有大口径输水"的厂家(产地)为山东，工作压力是40-

100，对应爆破压力为120-300，公称外径是13-76（mm），材质为天然橡胶，类型是夹布输油胶管，用途为输油，壁厚是3-7（mm），长度为17（m）