

# 耐400度玻璃纤维布高温风管

产品名称	耐400度玻璃纤维布高温风管
公司名称	深圳帕尔软管技术有限公司
价格	40.00/米
规格参数	类型:空气管 材质:特殊涂层玻璃纤维布 用途:高温阻燃通风管
公司地址	深圳市宝安区沙井街道沙四第三工业区第一、第三栋的第三栋的第三层
联系电话	暂无

## 产品详情

该耐400度玻璃纤维布高温风管，用于有阻燃、阻燃要求的地方，尤其适用于：

- | 固体如粉尘、粉末和纤维的抽吸
- | 工业上发动机高温空气、鼓风机和焊气的排出
- | 高温气体如水蒸气、烟雾、暖气的排放
- | 风箱、压缩机、补助器
- | 除尘和抽取式厂房
- | 机械通风设备、电动机、航天航空、造船，军事等

耐400度玻璃纤维布高温风管的特点：

- | 非常好的阻燃、耐高温性（可耐高温400度）
- | 极高的弯曲及压缩性能
- | 外部的镀锌钢丝可以防磨损
- | 牢固的夹式结构
- | 很好的防化学物品腐蚀性

- | 很小的弯曲半径
- | 能防打结
- | 重量轻

适用温度范围：

大约-70度到+400度（短时间加热可达到+450度）

材料：

管壁：特殊涂层玻璃纤维布

夹圈：镀锌钢丝

耐400度玻璃纤维布高温风管的常规尺寸表：

内径(英寸)	内径(毫米)	米/卷
2	51	10
3	76	10
4	102	10
5	127	10
6	152	10
7	178	10
8	203	10
9	228	10
10	254	10
11	279	10
12	305	10
13	329	10
14	356	10
15	381	10
16	406	10
18	457	10
19	482	10
20	508	10
21	533	10
22	558	10
23	584	10
24	609	10

"厂家专业生产耐400度玻璃纤维布高温风管"的厂家(产地)为深圳帕尔软管，工作压力是不同口径不同压力，公称外径为50~600（mm），材质是特殊涂层玻璃纤维布，类型为空气管，用途是高温阻燃通风管，壁厚为0.60（mm），长度是10（m）