

# 蒸汽胶管、 钢丝蒸汽胶管、 尼龙编织蒸汽管

产品名称	蒸汽胶管、 钢丝蒸汽胶管、 尼龙编织蒸汽管
公司名称	河北省景县第一胶管有限公司
价格	35.00/米
规格参数	类型:蒸汽胶管 材质:三元乙丙橡胶
公司地址	杜桥庞庄
联系电话	0318-4222346 15503241888

## 产品详情

大家好，因规格型号种类多，请大家与卖家确认后，再拍，以免因为短货等原因，造成不能及时发货。

耐高温蒸汽胶管：

1.用途：供输送165 ~ 220 的饱和蒸汽或过热水，适用于蒸汽清扫器，蒸汽锤，平板硫化机及注塑机等热压设备作软性管路。2.特点：胶管内外胶层均由耐热性能优良的合成胶制成，管体具有柔软、轻便、挠性好、耐热性能高等特点。

蒸汽管种类

一、夹布蒸汽胶管：

- 1、用途：适用于输送不高于220 的饱和蒸汽或过热水。
  - 2、特点：胶层具有良好的耐热性能，胶管的爆破压力不低于工作压力的10倍。铠装夹布蒸汽胶管：
    - 1、用途：适用于输送不高于220 的饱和蒸汽或过热水。 2、特点：胶管外表面缠绕镀锌金属螺旋线，能有效地增加管体强度，提高承压能力。适用于工作条件复杂，对安全作业有较高要求场合使用。 .耐高温、耐腐蚀、耐高压 由于本产品采用特制高档橡胶软管、耐高温编织网与日本先进技术不锈钢双扣螺旋软管，适用于高温、腐蚀、高压的特殊环境。
- 本产品在3kg/cm2的气压下软管内部可以承受250 高温蒸汽，同时表皮温度不超过60 ，保证作业安全

。 本产品可以在10kg/cm<sup>2</sup>蒸汽压力下正常使用。 .重量轻、柔软性强 本产品经特殊装配处理，全长2m(包括两端接头)的软管仅重500克。大大减轻操作人员的工作强度，同时柔软度强，自由弯曲，绝对不打死褶皱阻碍通气。 .抗破坏性强 本产品由于采用日本先进技术不锈钢双扣自锁螺旋软管保护，可以承受180kg拉力，正常使用过程中绝无损坏。 .经久耐用 综合本产品优点，使使用寿命大大超过现有各类蒸汽软管，长时间使用不必进行更换，极大降低使用成本，提高使用效率，经济实用。

河北省景县第一胶管有限公司专业生产橡胶制品欢迎新老朋友光临洽谈。

联系人：闫海达

联系电话：13623377000

qq：155160624；

"蒸汽胶管、钢丝蒸汽胶管、尼龙编织蒸汽管"的厂家(产地)为河北，工作压力是20公斤，对应爆破压力为60，公称外径是39（mm），材质为三元乙丙橡胶，类型是蒸汽胶管，长度为20（m），用途是供输送165~220 的饱和蒸汽或过热水，适用于蒸汽清扫器，蒸汽锤，平板硫化机及注塑机等热压设备作，壁厚为7（mm）