

165 × 85 摩擦片摩擦块 欢迎来电详谈

产品名称	165 × 85 摩擦片摩擦块 欢迎来电详谈
公司名称	姜堰市米欧机械配件厂
价格	4.00/片
规格参数	加工定制:是 材质:复合材料少金属 适应温度:300 ()
公司地址	中国 江苏 泰州 姜堰市 沈高镇万众村
联系电话	86 0523 88018123 13952617011

产品详情

外径160mm 内径76mm 摩擦系数0.5

性能优点：

- (1) 机械强度高，韧性好，能耐反复冲击震动，摩擦系数低、耐磨损
- (2) 在常温下具有优良的尺寸稳定性，制品承载时变形较小，耐久性好
- (3) 制品耐热性好，
- (4) 制品有优良的电绝缘性
- (5) 耐油，耐弱酸，耐碱和一般溶剂，
- (6) 具有坚韧、质硬、刚性好、均衡的优良力学特性
- (7) 无毒、无味、耐候性好
- (8) 表面光泽性好、
- (9) 较高自润滑性，吸震性和消音性

一摩擦片执行标准 1、gb/t5764-1998 2、jc/t685-1998密度试验方法

3、gb/t5766-1996摩擦材料洛氏硬度试验方法 二、性能指标

x-2070摩擦片经国家非金属矿制品监督检验中心检测，主要技术指标如下： 1.密度：1.80 ± g/cm³

2.硬度：hr150-90 3.弯曲强度 55 (n/mm²) 最大强度 15 (10-3mm/mm)

4.摩擦磨损性能符合表中要求：温度100 150 200 250 300再100摩擦系数0.45 ± 0.06 0.45 ± 0.07 0.45 ± 0.08

0.45 ± 0.09 0.45 ± 0.10 0.45 ± 0.06 磨损率 0.18 0.24 0.30 0.35 0.44 0.24

三、性能说明 产品性能可靠,无污染,无噪音,高耐磨,使用寿命长等优点. x-2070摩擦片适合用于汽车,机械干式制动器使用,它具有密度小、弯曲强度好、回转爆裂强度高、摩擦系数稳定、磨损率低,在装机使用过程中接合平稳,其综合性能符合配套企业的要求,公司可根据客户要求(来样来图)设计开发所需的各种规格的摩擦材料.

"165 × 85 摩擦片摩擦块 欢迎来电详谈"的适应温度为300 (), 配件编号是165 × 85, 材质为复合材料少金属, 加工定制是是, 产地为姜堰