

# 耐磨 摩托车刹车片，制动片 AKT110，CBR250

产品名称	耐磨 摩托车刹车片，制动片 AKT110，CBR250
公司名称	杭州永利摩擦材料有限公司
价格	9.00/套
规格参数	加工定制:是 材质:半金属 适用车型:cbx125f
公司地址	杭州余杭区运河街道杭信村三条坝4号
联系电话	0571-86296968 13646847329

## 产品详情

永利刹车片，您的安全首选

【想停，就停！want to stop,stopped!】

杭州永利摩擦材料有限公司，专业生产摩托车、电动车、越野车、沙滩车、卡丁车以及机械上的无石棉、半金属刹车片。品种齐全，管理完善，交货及时，售后良好。现有产品品种200多种，并定期开发新产品，年生产力800万套。产品主要销往日韩、台湾、欧美、东南亚、南美等二十多个国家和地区，并和国内主要主机厂配套。

参 数	型 号	yl-f019
	尺寸(长*宽*厚mm)	77*42*9
	应用车型	cbx 125f; xrm/wave 110
	质量级别	yl系列——配套级别(另有2个优质系列可供选择)
认证	iso9001:2008质量体系认证 sgs无石棉测试(每年定期检测)	
产品特性	适宜而稳定的摩擦系数	摩擦系数是评价摩擦材料一个最重要的性能指标，决定着刹车动和制动功能的好坏。我司刹车片定期经过中国汽车工业协会分会和国家非金属检验检测中心测试，具有良好的抗热衰和衰功能，摩擦系数稳定。
	低磨损率	磨损率直接体现摩擦材料的使用寿命，是衡量摩擦材料耐用程重要技术经济指标。磨损率越低，使用寿命越长。我公司选用的减磨填料和耐热性好的树脂、橡胶，能有效地减少材料的工作，特别是热磨损，可延长其使用寿命。
	良好的硬度和剪切强度	对钢背进行精细抛丸处理，采用严格的模压硫化成形及热固化，保证了产品良好的硬度和剪切强度，摩擦材料不易与钢背分离。

	可以保障刹车片的使用安全。
质量 标准	国家标准gb/5763-1998
	行业标准qc/t226-1997
	db/t 5766-1966摩擦材料洛氏硬度测试方法
	jc/t 472汽车盘式制动块总成和鼓式制动总成剪切强度试验方法
	台架测试同时达到以下标准
	行业标准qc/t654-2005 摩托车和轻便摩托车制动器台架试验方法
	行业标准qc/t 655-2005 摩托车和轻便摩托车制动器技术条件

"供应 高档 耐磨 摩托车刹车片，制动片 AKT110，CBR250"的型号为YL-F019，适用车型是CBX125F，品牌为永利，配件编号是YL-F019，材质为半金属，加工定制是是，产地为杭州