

专业供应 数码热转印机 玛肯-依玛士热转印机X60

产品名称	专业供应 数码热转印机 玛肯-依玛士热转印机X60
公司名称	广州市蓝新机电设备有限公司
价格	57000.00/台
规格参数	品牌:马肯依玛士 型号:x60 最高分辨率:50000 (dpi)
公司地址	中国广东广州市中山大道天河软件园广海园区
联系电话	86-020-85534496 13922338046

产品详情

smartdate® x60热转印打码机高性能打印 • 轻松实现 300 dpi 分辨率下 1000 毫米/秒的高质量打印。 • 使用全树脂色带，可实现 600 毫米/秒以上的优质打印，并且可以改善高标准应用中的打印质量。 • 高速包装模式能够以更快的速度在较短的包装上打印。 • 能打印独特的促销代码，包括直接打印在各包装上的 qr 代码。永久可靠 • 12 个月标准保修期*，超长使用寿命，业界最佳。 • 采用耐用的设计，无易磨损部件，无需预防性维护。 • 提供快速响应和备件交付。环保设计 • 可节省 20% 以上的色带包装物浪费。 • 在 3 bar 时，每次打印耗气量低于 0.47 毫升。 • 节能特性可节省 50% 以上的能耗。降低成本。 • 数字色带节约打印模式可减少 20% 以上的色带消耗。 • 超长寿命热转印打印头。 • 20 毫米到 55 毫米的多种色带宽度，包括可间接接触食品的色带。 • 包含 colos® create 5.0，可设计简单的信息。马肯依玛士承诺：热转印打码机为您创造更多的价值。 • 标准 1100 米色带减少了换带次数，降低了每次打码费用。 • 图像调整功能使用户无需使用电脑即可在用户界面上直接调整图像。 • 坏点检测功能可调整图像以避免出现坏点打印。 • 自动打印头参数设置，增加可用比率，优化打印质量。 马肯依玛士在 smartdate x60 设计中考虑了成本控制、严苛的运行环境、高负荷的作业量等因素，该机型可在极高的速度下完成高分辨率的标识打印，其超长寿命的热转印打印头可在柔性包装膜上轻松完成每分钟350 个包装的速度打印 300 dpi 的标识内容。

便于安装，操作简单，用户可以进行实时访问，完美实现在线调整标识内容和打印位置。smartdatex60 代表了一种更先进的标码解决方案，具备环保设计、更长的运行时间以及卓越的工作性能等特点。smartdate® x60操作功能 • 用户界面：用于消息选择、消息调节、变量数据输入、诊断与系统设置的彩色 lcd 触摸屏 • 也可使用单色用户界面 • 可视化预览喷印消息，所见即所得，实时显示剩余打印能力（以小时和打印次数表示） • 包括喷头统计信息的全面诊断 • 打码机上直观的 led 状态指示灯 • 色带装载图示，方便快速更换色带 • 硬件接口：- 输入：“执行打印”和 1 个可配置输入接口- 输出：故障、警告以及 2

个可配置的输出接口 • 软件接口：- 下载图像、设备和数据文件的 usb 接口- rs232，以太网通信标准- 电脑、plc、包装机以及全远程控制 web服务器的通信协议其他特点 •

耗材：热转印色带有各种级别和颜色，包括经批准可与食物间接接触的色带 • 色带最大长度：1100 米 • 色带最小宽度：20 毫米 • 色带最大宽度：55 毫米 • 重量：- 打码机：7.9 千克- 彩色控制器：4.8 千克- 单色控制器：4.0 千克 • 电源：90 - 264 伏，自动切换；频率：47/63 hz；功率：150 伏安 • 耗气量：通常为每版 0.47 毫升 • 工作温度范围：0 到 40 ° c • 湿度：10% 到 90%，非冷凝pc 软件 • 包含免费的 colos® create 5.0 编辑软件，可编辑基本信息；兼容 colos® create 专业版和 colos 企业版可选配件 • web 用户界面，便于 oem 集成附件 • 安装支架 •

同步器我们保留不通知而修改设计或说明的权利。单色控制器彩色控制器打印特点 • 打印速度：- 间歇模式：最高 700 毫米/秒- 连续模式：10 到 1200 毫米/秒- 连续模式：10 到 1800 毫米/秒（高速模式） • 打印区域：- 间歇模式：53 毫米 × 75 毫米- 连续模式：53 毫米 × 150 毫米- 连续模式：53 毫米 × 100 毫米（高速模式） • 打印特点：- 自动打印头设置- 坏点检测和图像调整- 连续与间歇一体机- 左、右手轻松切换，无需额外的部件- 色带上的打印信息平均间距仅为 0.5 毫米- 自动班次码和序列号- 多个可变用户输入区，支持数字字母文本 • 色带节省模式：- 径向色带节省- 数字色带节省模式- 交错打印模式- 一次触发，多次打印模式- 错位打印模式 • 打印参数：全面支持 truetype 字体，包括非罗马字符和符号。喷印实时时间、日期，自动更新有效期、条形码；支持 itf、code 39、code 128、ean 128、ean 8、ean 13、upc a、upc e、rss linear、pdf 417、id matrix、qr 以及复合 rss 条形码打码机185 毫米（7.3 英寸）258 毫米（10.2 英寸）115 毫米（4.5 英寸）190 毫米（6.9 英寸）258 毫米（10.2 英寸）160 毫米（6.30 英寸）178 毫米（7.00 英寸）255 毫米（10.0 英寸）209 毫米（8.22 英寸）229 毫米（9.0 英寸）186 毫米（7.3 英寸）

"专业供应 数码热转印机 玛肯-依玛士热转印机X60"的接口为USB接口，打印尺寸是B5,A6,A5,A4,卡片尺寸(有边框)(包括卡片尺寸贴纸):66 × 49.5mm，颜色等级为1（级），支持存储卡是SD/SDHC卡，最高分辨率为50000（dpi），型号是X60，打印介质为普通纸，规格是2*5，品牌为马肯依玛士，外形尺寸是229*209*178（mm）