

# CONSENT光盛蓄电池GS12V17AH消防配电柜

产品名称	CONSENT光盛蓄电池GS12V17AH消防配电柜
公司名称	山东北华电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:CONSENT光盛蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池
公司地址	北京市平谷区滨河街道南小区甲4号303室-20227(集群注册)
联系电话	17812762067 17812762067

## 产品详情

CONSENT光盛蓄电池GS12V17AH消防配电柜

CONSENT光盛蓄电池GS12V17AH消防配电柜

产品特性：1、免补水、维护简单采用特殊设计克服了电池在充电过程中电解失水的现象，NPC蓄电池（中国）供应链有限公司电池在使用过程中电解液体积和比重几乎没有变化，因此电池在使用寿命期间完全无需补水，维护简单。2、密封安全、安装简单电池内没有流动的电液，电池立式、侧卧安装使用均可，无电液渗漏之患，而且在正常充电过程中电池不会产生酸雾。因此可将电池安装在办公室或配套设备房内，而无需另建专用电池房，降低工程造价。3、使用寿命长采用了耐腐蚀性良好的铅钙合金板栅，在25℃的环境温度下，正常浮充寿命可达10年以上。4、高功率放电性能好采用了内阻值很小的优质极板和玻纤隔板，而且装配较紧，使得电池内阻极小。在-40℃~60℃温度范围内进行大电流放电，其输出功率比常规电池可高出15%左右。5、安装使用方便电池出厂时已经完全充电，用户拿到电池后即可安装投入使用。

电池正确使用和保管蓄电池的方法

应保持外壳清洁，如电解液泄出过多时，要用苏打水或温水将外壳擦抹干净。

加液盖要旋紧，通气孔要疏通。

极桩和夹头要保持清洁，使接触良好。连接好后好涂一层凡士林或黄油。

蓄电池托架要用橡胶、毛毡等软性物质垫好紧固。

液面应高出极板10~15mm，并要时常检查，及时添加蒸馏水。河水和井水含有大量矿物质，绝不能使用。如因跌损和漏掉，应补充电解液并测量比重。

及时调整电解液比重，并要预防冻结。蓄电池在0 以下的条件使用。可将电解液密度适当提高些（参考表75），以防止电解液结冰而冻裂外壳。

每次起动不得超过12秒，再次使用的间隔时间不得少于1分钟，连续使用3次以上时，应间歇15分钟后才能再使用。

充电系的工作应正常，充电量应适当（未经证实是调节器有故障时，不得随意调整调节器）。

停驶的车辆，每月要充放电1次。冬天应放在5 以上室内以防冻坏。

长期不用应进行干保存。停用时间超过1年，或停用期间不可能进行充电的蓄电池，应采用干保存（即不带电解液保存）。其处理方法是：先将蓄电池用20小时率电流充足电后，再以此电流放至单格电压为1.90伏，然后再倒出电解液，注入蒸馏水浸润12~15 / 小时（每隔3小时换蒸馏水，约换4~5次），使极板微孔中残留的电解液得到充分调稀。然后再按蓄电池的种类，进行干保存。