CONSENT光盛蓄电池GS12V17AH消防配电柜

产品名称	CONSENT光盛蓄电池GS12V17AH消防配电柜
公司名称	山东北华电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:CONSENT光盛蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池
公司地址	北京市平谷区滨河街道南小区甲4号303室-20227(集群注册)
联系电话	17812762067 17812762067

产品详情

CONSENT光盛蓄电池GS12V17AH消防配电柜

CONSENT光盛蓄电池GS12V17AH消防配电柜

产品特性:1、??免补水、维护简单采用特殊设计克服了电池在充电过程中电解失水的现象,NPC蓄电池(中国)供应链有限公司电池在使用过程中电液体积和比重几乎没有变化,因此电池在使用寿命期间完全无需补水,维护简单。2、??密封安全、安装简单电池内没有流动的电液,电池立式、侧卧安装使用均可,无电液渗漏之患,而且在正常充电过程中电池不会产生酸雾。因此可将电池安装在办公室或配套设备房内,而无需另建专用电池房,降低工程造价。3、??使用寿命长采用了耐腐性良好的铅钙合金板栅,在25 的环境温度下,正常浮充寿命可达10年以上。4、??高功率放电性能好采用了内阻值很小的优质极板和玻纤隔板,而且装配较紧,使得电池内阻极小。在-40 ~60 温度范围内进行大电流放电,其输出功率比常规电池可高出15%左右。5、??安装使用方便电池出厂时已经完全充电,用户拿到电池后即可安装投入使用。

电池正确使用和保管蓄电池的方法

应保持外壳清洁,如电解液泄出过多时,要用苏打水或温水将外壳擦抹干净。

加液盖要旋紧,通气孔要疏通。

极桩和夹头要保持清洁,使接触良好。连接好后好涂一层凡士林或黄油。

蓄电池托架要用橡胶、毛毡等软性物质垫好紧固。

液面应高出极板10~15mm,并要时常检查,及时添加蒸馏水。河水和井水含有大量矿物质,绝不能使用。如因跌损和漏掉,应补充电解液并测量比重。

及时调整电解液比重,并要预防冻结。蓄电池在0 以下的条件使用。可将电解液密度适当提高些(参考表75),以防止电解液结冰而冻裂外壳。

每次起动不得超过12秒,再次使用的间隔时间不得少于1分钟,连续使用3次以上时,应间歇15分钟后才能再使用。

充电系的工作应正常, 充电量应适当(未经证实是调节器有故障时, 不得随意调整调节器)。

停驶的车辆,每月要充放电1次。冬天应放在5 以上室内以防冻坏。

长期不用应进行干保存。停用时间超过1年,或停用期间不可能进行充电的蓄电池,应采用干保存(即不带电解液保存)。其处理方法是:先将蓄电池用20小时率电流充足电后,再以此电流放至单格电压为1.90伏,然后再倒出电解液,注入蒸馏水浸润12~15/小时(每隔3小时换蒸馏水,约换4~5次),使极板微孔中残留的电解液得到充分调稀。然后再按蓄电池的种类,进行干保存。