

思泰宝STB-7680 固定扫描平台 24线网状激光平台

产品名称	思泰宝STB-7680 固定扫描平台 24线网状激光平台
公司名称	深圳深卡硕科技有限公司
价格	900.00/台
规格参数	加工定制:否 类型:立式激光平台 型号:stb-7680
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道诚信华庭2座8D
联系电话	0755-36917297 13590128658

产品详情

stable stb-7680性能参数

一. 产品图片

stb-7680

二. 技术参数

扫描模式 全向多线, 24线网状激光

输入电压 dc 5v, 250ma

功率输出 1.25watt

电源来源 键盘界面主机供应; rs-232外接式或主机供应

光源 可视激光650nm

激光等级 iec825-1(1993)class i,u,s.21cfr1040 class iia

景深 up to 300 mm

13mill.33 pcs90%最远至300mm

传输速率 rs232baudrate: 2400-38400

旋转视角 $1 \pm 36^\circ$

解码速度 2000次/秒

扫描对比度 大于30%黑色

光源抗度 不受人工照明和室外自然光照条件影响

可读条宽 最小可读4mil(0.10mm)的条形码

解码能力 upc-a , upc-e , ean-13 , ean-8 , isbn/issn , 三九码 , 库德巴码 ,
交叉二五码 , 工业二五码 , 矩阵二五码 , 128码 , 九三码 , 11码 ,
msi/plessey , uk/plessey , ucc/ean128码 , 中国邮政码等所有一
维条码。

提示方式 指示led , 蜂鸣器

系统接口 ibm ps/2键盘 , ibm pc/xt/at , rs-232串口 ; 标准2.0usb接口

触发方式 自动连续扫描

外观尺寸 长x宽x高 : 112mml x 102mmw x 147mmh

重量 360克 (不含线材)

颜色 灰白色及黑色

电缆标准 直线2m

接口类型 rj-45

外壳材质 abs+硅胶 (eva)

工作温度 0 到40

储存温度 -10 到60

操作湿度 20% 95%

抗震能力 通过1.2米自由落地测试

语言 支持多国语言

照度 max4800lux近4800lux

电磁兼容 iec 801-2(1991)

无线电及映像干扰: en 55024/22, fcc part 15 class b, cns 13438

"【厂家直销】思泰宝STB-7680 固定扫描平台 24线网状激光平台"的加工定制为否，印字速度是咨询卖家（mm/秒），OEM为否，类型是立式激光平台，重量为0.38（kg），墨轮尺寸是咨询卖家（mm），型号为STB-7680，规格是咨询厂家，品牌为STABLE，质保是一（年），外形尺寸为150*102*198（mm）