

台湾泰仕温度表 tes/泰仕

产品名称	台湾泰仕温度表 tes/泰仕
公司名称	广州市瑞德尔机电设备有限公司
价格	88.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:tes/泰仕 型号:tes-1310
公司地址	惠福西路 2 0 5 号首层
联系电话	暂无

产品详情

品牌	泰仕 tes
型号	tes1310
品种	热电偶
分度号	0.1
测量范围	-50 -1300 ; -50 -1999 ; ()
允差等级	+ 1
热响应时间	0.1 (s)
联接型式	多种可选择
外形尺寸	135mm(l)x72mm(w)x31mm(h) (mm)

产品描述...

tes1310台湾泰仕温度计

产品介绍

tes-1310+nr-81533a弯头表面热电偶探头tes1310温度计+nr81533a片状式弯头温度探头81533a

台湾泰仕温度计tes-1310规格：

显示范围: -50 ~ -1300 ; -50 ~ -1999 ;

感应器: k type thermocouple

分辨率: -50 ~ 199.9 ...0.1 ; -50 ~ 199.9 ...0.1

准确度: 50 to 199.9 ...0.3% rdg + 1

功能:华氏切换选择

输入保护:热电偶最大输入电压: 60v dc or 24 vrms ac

取样率:每秒2.5次.

操作温度: 0 ~ 50 (32 ~ 122); 0 ~ 90% r.h.(0 ~ 35)

电源: one 9v battery

尺寸: 135mm(l)x72mm(w)x31mm(h) /重量157g

标配附件: 电池, 使用说明书, k型热电偶线*1

数字式温度表tes-1310的特点:

分辨率之选择0.1 ° /1.0 °

单一/双组不同测试信号

读值锁定功能

规格 tes-1310/1320

测量范围	-50 ~ -1300 ; -50 ~ -1999
感应器	k type thermocouple
输入	single(1300), dual (1302, 1320)
分辨率	-50 ~ 199.9 ...0.1 -50 ~ 199.9 ...0.1 (others-1
准确度	50 to 199.9 ...0.2% rdg + 1 -50 to 199.9 ...0.2% rdg 1000 ... 0.3% rdg + 1 -50 to 1999 ...0.3% rdg + 2 1 1300 ..0.5% rdg + 1 (apply to mainframe only at 23 ±
功能	h data hold & display / 切换选择0.1 ° /1 ° 分辨率选择 - t2: t1-t2的温度差3-1/2液晶显示超出范围指示: 1-----1

输入保护	热电偶最大输入电压: 60v dc or 24 vrms ac 取样率:每秒2
操作温度	0 ~ 50 (32 ~ 122), 0 ~ 90% r.h. (0 ~ 35)
电源	one 9v battery
尺寸	135mm(l)x72mm(w)x31mm(h)
重量	157g
附件	电池,使用说明书
* optional temperature probes	model range(type k(ca) thermocouple)tp-k01 bead -50 to 392 general purposetp-k02 immersion -50 to 1000 /-5 or gels.tp-k03 surface -50 to 750 /-58 to 1382

"供应台湾泰仕温度表"的加工定制为否，品牌是TES/泰仕，型号为TES-1310，测量范围是750（ ），外形尺寸为70*130（mm），装箱数是100