

# 台湾泰仕- TES-1320 数字式温度表高精度双通道数字温度计 TES1320

产品名称	台湾泰仕- TES-1320 数字式温度表高精度双通道数字温度计 TES1320
公司名称	天宁区天宁优仪高仪表销售中心
价格	180.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:tes/泰仕 型号:tes-1320
公司地址	江苏常州市天宁区赛格电子市场4号楼3087
联系电话	86-018252046168 18252046168

## 产品详情

台湾泰仕温度表(温度计)tes1320双通道温度表

k-type 温度计 分辨率之选择0.1 ° /1.0 ° 双组测试信号 读值锁定功能 测量范围 -50 ~ -1300 ; -50 ~ -1999  
分辨率-50 ~ 199.9 ...0.1 -50 ~ 199.9 ...0.1 (其它 1 /1 )

分辨率之选择0.1 ° /1.0 ° 单一/双组不同测试信号读值锁定功能  
规格 tes-1310/1320

测量范围	-50 ~ -1300 ; -50 ~ -1999
感应器	k 型热电偶
输入	单(1310), 双(1320)
分辨率	-50 ~ 199.9 ...0.1 -50 ~ 199.9 ...0.1 (其它 1 /1 )
准确度	50 to 199.9 ...0.2% rdg + 1 -50 to 199.9 ...0.2% rdg + 1 -50 to 1000 ...0.3% rdg + 1 -50 to 1999 ...0.3% rdg + 2 1000 to 1300 ..0.5% rdg + 1 (apply to mainframe only at 23 ± 5 )
功能	h 数据锁定 & 显示 / 切换选择0.1 ° /1 ° 分辨率选择t1 或 t2 输入选择t1 - t2: t1-t2 的温度差3-1/2液晶显示超出范围指示: 1-----低电池指示: bt
输入保护	热电偶最大输入电压: 60v dc or 24 vrms ac 取样率:每秒

	2.5次.
操作温度	0 ~ 50 (32 ~ 122 ),0 ~ 90% r.h. (0 ~ 35 )
电源	one 9v battery
尺寸	135mm(l)x72mm(w)x31mm(h)
重量	157g
附件	电池,使用说明书
* 可选温度探头	model range(type k(ca) thermocouple)tp-k01 bead -50 to 200 /-58 to 392 general purposetp-k02 immersion -50 to 1000 /-58 to 1832 liquid or gels.tp-k03 surface -50 to 750 /-58 to 1382

"台湾泰仕- TES-1320 数字式温度表高精度双通道数字温度计TES1320"的型号为TES-1320，测量范围是-50 -1300 ( )，测温分辨率为标准，品牌是TES/泰仕，装箱数为//，加工定制是否，外形尺寸为135\*72\*31 ( mm )