

原装SURPA防静电表面电阻测试仪 防静电测试仪385 表面电阻测试仪

产品名称	原装SURPA防静电表面电阻测试仪 防静电测试仪385 表面电阻测试仪
公司名称	天宁区天宁优仪高仪表销售中心
价格	2800.00/台
规格参数	加工定制:否 类型:手持式静电测试仪 品牌:日本史密克smico
公司地址	江苏常州市天宁区赛格电子市场4号楼3087
联系电话	86-018252046168 18252046168

产品详情

fmX-003静电测试仪|fmX003静电测试仪的详细介绍

静电测试仪fmX003|simco|fmX-003

fmX-003静电测试仪是日本simco品牌静电场测试仪

外壳为防静电材质，并有接地扣，确保测量结果正确可靠，显示有数字和图形，清晰明确。并可附有离子平衡测量板，测量离子产生器的残余电压，可测范围 $\pm 200\text{v}$ 。电场测量范围 $\pm 20\text{kv}$

2 led确定25mm工作距离 可配离子平衡测量板 ($\pm 200\text{v}$) 单按归零重置单按显示锁定闲置自动关机
电池效能显示功 能:有效检测esd工作场所设备，工作台面，工具的带静电电荷。特
性:液晶/电平显示检测数据，测试数据保持，数字清零显示，高/低档量程。输 出:红色lcd显示正电
荷、蓝色lcd显示负电荷测量范围:(0 ~ $\pm 1.49\text{kv}$ 低范围)，正负1kv-20kv(高范围)。测试精度: $\pm 10\%$ 电
源:9v精 度:低范围精度为：正负0.1kv；高范围精度为：正负1kv输入电压:9v，6f22 manganese batt
ery静电场可测: $\pm(0.00-20.0\text{kv})$ (自动显示调整) 标准测距:25mm $\pm 1\text{mm}$ 离子平衡可测: $\pm(0-200\text{v})$ 测量距
离根据:esd - stm3.1-2000 Ionization 标准lcd显示更新:每秒5次反应时间:1秒工作温湿度:10-40 度
rh:0-60%r图形显示:正：红色/ 负：蓝色声响报警:开机/闲置自动关机/超出可测范围自动关机:闲置约5分
钟测量模式切换静电场：单按power掣，有一beep声离子平衡(请先安装离子平衡测量板) 同时按zero和po
wer,有二beeps声重量/体积0.13kg/11.5cm*6.5cm*2.5cm (连电池)

"原装SURPA防静电表面电阻测试仪 防静电测试仪385 表面电阻测试仪"的类型为手持式静电测试仪，重量是0.13 (kg) ，型号为FMX-003，测量范围是0-20KV，品牌为日本史密克SMICO，加工定制是否，外形尺寸为115*65*25 (mm) ，LCD显示更新是每秒5次，精确度为0.1V