

CD60 100UF 交流电机启动电容 胶木壳美式电容

产品名称	CD60 100UF 交流电机启动电容 胶木壳美式电容
公司名称	平乡县铭达电容器厂
价格	5.00/PCS
规格参数	品牌:国产 型号:cd60 介质材料:钽电解
公司地址	平乡县节固村
联系电话	86 0319 7906890 13661001013

产品详情

产品结构	外壳用酚醛树脂铸压而成。产品可选配安装支架，引出结构分别为2+2插片、电线、电缆线。
产品特点	能够在较低的启动电流下，提升电机转矩。绝缘性能好，强度大，不易破损；终端密封好、牢固，不漏液并能承受较大的各方面外力。便于安装固定和接线。
适用范围	50hz/60hz交流单相电机，空调机、冷柜等各种单相电机。

****技术参数****

使用温度范围	-40 ~ +65
额定电压范围	110 ~ 330vac
标称容量范围	21 ~ 1536 μ f
损耗角正切值	tg 0.15 (20 ,100hz)
耐久性	额定电压大于或等于160v，一分钟通电一次，每次通电一秒钟，共30000次；额定电压小于160v，半分钟通电一次，每次通电一秒钟，共75000次。
引出端间耐电压	施加1.2倍工作电压2秒钟。
引出端与外壳间耐电压	2000vac，10秒无击穿，无飞弧。
执行标准	eia463、iec60252-2 : 2003、

产品尺寸	d \pm 1mm	36	36	46	46	52	52	65
------	-------------	----	----	----	----	----	----	----

寸

$h \pm 2\text{mm}$	70	86	86	111	86	111	111
--------------------	----	----	----	-----	----	-----	-----

"供应CD60 100UF 交流电机启动电容 胶木壳美式电容"的额定电压为450 (V)，功率特性是小功率，调节方式为固定，标称容量是100 (uF)，频率特性为低频，应用范围是低压，型号为CD60，允许偏差是 ± 5 (%)，引线类型为同向引出线，品牌是国产，耐压值为450 (V)，损耗是 $\text{tg } 0.15$ (20 ,100Hz)，介质材料为钽电解，外形是圆柱形