

无烟煤 无烟煤 无烟煤价格 大量销售中 质美价廉

产品名称	无烟煤 无烟煤 无烟煤价格 大量销售中 质美价廉
公司名称	温县鑫洋净水滤料厂
价格	950.00/吨
规格参数	发热量:6500 (kca/kg) 产地:河南温县 全水分:5 (%)
公司地址	河南温县古温大街中段
联系电话	86 0371 66489159 13523509798

产品详情

无烟煤 无烟煤厂家
无烟煤价格 大量销售中 质美价廉

鑫洋生产的无烟煤滤料是目前普遍采用的最佳过滤材料。矿源主来自山西晋城和阳城两大煤田。它用途广泛，适应范围大。可用于生活饮用水和工业生产用水以及各种池型的普通快滤池。双层及三层滤池，各种污水过滤器，净水机械过滤器及化工、冶金、热电、制药、造纸、印染、食品等的生产前后的水质处理。

无烟煤滤料在过滤过程中所起作用的好坏，直接影响着滤过的水质，故对此滤料的选择必须达到以下几点要求：机械强度高，破碎率和磨损率之和不应大于3%（百分比按质量计）。化学性质稳定，不含有毒物质。在一般酸性、碱性、中性水中均不溶解。出厂产品经中国水处理滤料监督检测中心测定：盐酸可溶率为0.68%（部颁标准为3.5）在各类水源中均可达到良好的净化效果。粒径级配合理，比表面积大。产品外观呈球状而有棱角，光泽度好，经机械振动三次筛分，级配符合有关技术指标。均匀系数（k60）不大于1.5（日本标准），不均匀系数（k80）在1.6-2.0之间，空隙率大于50%。粒径范围小于指定下限粒径按重量计不大于5%，大于指定上限粒径按重量计不大于5% 标准无烟煤滤料无烟煤滤料是目前普遍采用的最佳过滤材料，同石英砂滤料配合使用是我国目前推广的双层快速滤池和三层滤池、滤罐的常见形式。是提高虑速增加单位面积出水量和成倍提高截污能力，降低工程造价和减少占地面积最有效的途径。广泛应用于化工、冶金、热电、制药、造纸、印染、食品等的生产前后的水质处理过程中。

注意事项和操作要求（1）滤料在填充前必须将滤池（滤器）内部清扫干净。（2）要均匀地铺设每层滤料，当达到标定厚度时，必须耙平滤料。（3）滤料长期运行，会有磨损。如操作不当会有“跑料”发生。为此需定期检查滤料状况，如有亏料情况，需及时补充。如滤料运行时间过长，出水水质长期不清，或虑层发生乱层，则需要更换或重新级配滤料

本厂具有领先的科学技术、iso9001管理模式，流水线生产设备和优秀的企业经营、管理技术人才，生产工艺先进，检测手段齐全。我厂产品主要包括无烟煤滤料、石英砂滤料、片碱、沸石滤料、麦饭石滤料等，同时我厂可根据客户要求制造各类非国标净水材料。产品质量可靠，综合性能稳定，深受用户信赖。我厂的产品广泛用于城市给排水、化工、油田、冶金、热电、造纸、制药、污水处理等领域。)倍受广大给、排水行业用户的青睐！并经有关部门专家认定和中外用户（东南亚国家）使用证明，本产品物理性能好，化学稳定性高，级配合理，使用周期长。。一流的服务水平、快捷的供货方式、最具竞争力的价格，竭诚为国内外新老客户提供优质品牌净水材料。在此恳切欢迎国内外广大客户前来参观、洽谈。

电话：0371-66489159 联系人：韩小姐 手机：13523509798

"无烟煤 无烟煤厂家 无烟煤价格 大量销售中 质美价廉"的灰分为9(%)，全水分是5(%)，CAS为27021 10090，全硫是0.6(%)，产地为河南温县，用途是水过滤，发热量为6500(kca/kg)，挥发分是9(%)