

# 高性能蠕动泵 微量蠕动泵 小型蠕动泵 精密蠕动泵

产品名称	高性能蠕动泵 微量蠕动泵 小型蠕动泵 精密蠕动泵
公司名称	崇州市崇阳众诚塑料配件经营部
价格	80.00/件
规格参数	品牌:众诚 型号:zcky-03 原理:蠕动泵
公司地址	四川崇州市凤栖路凤栖苑2-1-2
联系电话	086-02882382080 18982174168

## 产品详情

小型蠕动泵：一种可控制流速的液体输送装置。常见的是通过重复压缩弹性管使管中内容物朝一定方向运动，其流速由管的直径和压缩速度决定。用于液相层析和灌流等系统。

蠕动泵的优越性：1、无污染：流体只接触泵管，不接触泵体；  
2、精度高：重复精度，稳定性精度高；  
3、低剪切力：是输送剪切敏感，侵蚀性强流体的理想工具；  
4、密封性好：具有良好的自吸能力，可空转，可防止回流；5、维护简单：无阀门和密封件；6、具有双向同等流量输送能力；无液体空运转情况下不会对泵的任何部件造成损害；能产生达98%的真空度；没有阀、机械密封和填料密封装置，也就没有这些产生泄露和维护的因素；能轻松的输送固、液或气液混合相流体，允许流体内所含固体直径达到管状元件内径40%；可输送各种具有研磨、腐蚀、氧敏感特性的物料及各种食品等；仅软管为需要替换的部件，更换操作极为简单；除软管外，所输送产品不与任何部件接触。

蠕动泵的应用领域：化工行业；采矿、冶金行业；造纸行业；油漆涂料行业；食品行业；陶瓷行业；石油行业；水处理行业；制药行业等。

我们常年现货供应进口蠕动泵管，带卡蠕动泵管，2卡蠕动泵管，3卡蠕动泵管，dg蠕动泵管，米黄色蠕动泵管，耐酸碱蠕动泵管，长寿命蠕动泵管。规格有：0.25,0.38,0.51,0.64,0.76,0.89,1.02,1.14,1.30,1.52,1.65,1.85,2.06,2.29,2.54,2.79,3.17，壁厚为0.86mm.常年现货供应。该泵管广泛应用于医疗器械，生物制药，分析仪器，石油化工，照相印刷，污水检测，臭氧消毒等领域。另有进口其他泵管欢迎咨询，我们科根据用户实际应用选配最理想的泵管。更多规格欢迎咨询。

"厂家热销 高性能蠕动泵 微量蠕动泵 小型蠕动泵 精密蠕动泵"的原理为蠕动泵，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮数目为3滚，泵轴位置是卧式，材质为塑料，叶轮吸入方式是单吸式，重量为70g，最大出口压力是0.15 ( Mpa ) ，型号为ZCKY-03，额定流量是2-130ML ( l/h ) ，品牌为众诚，轴功率是2 ( w ) ，驱动方式为电动，性能是耐磨