

HL-2恒流泵 质量稳定 标准化程度高 外形美观

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | HL-2恒流泵 质量稳定 标准化程度高 外形美观 |
| 公司名称 | 广州沪瑞明仪器有限公司 |
| 价格 | 1680.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:上海精科实业 型号:hl-2 原理:蠕动泵 |
| 公司地址 | 中国 广东 广州市白云区 广州市 |
| 联系电话 | 86 020 28921633 13662307017 |

产品详情

一 用途：

恒流泵是一种定量输液或抽液的仪器，具有输送量稳定、连续可调、精度高、性能可靠等优点。是科研单位、大专院校、医院、制药厂、及各生物化学实验室必不可少的仪器设备。

二 主要技术指标：

- 1.流量：（2-600毫升/小时）×2（双道管）
- 2.液体压力：3kg/cm²
- 3.转速：0-60转/分
- 4.电源电压：a200v ± 10% 50hz 功率<15w
- 5.使用环境条件：温度0-40 湿度85%
- 6.连续工作时间：大于一周
- 7.重量：2.5kg
- 8.外形尺寸：120 × 120 × 180（mm）

广州沪瑞明仪器有限公司专业生产(供应)销售:hl-2恒流泵系列产品,本网站为你提供:hl-2恒流泵系列产品产品的型号、参数、图片及价格，如果您有需要:hl-2恒流泵请联系我们，或登陆我们的官网:<http://www.hrm17.com/>

"供应HL-2恒流泵 质量稳定 标准化程度高 外形美观"的品牌为上海精科实业，型号是HL-2，原理为蠕动泵，材质是不锈钢，泵轴位置为边立式，驱动方式是磁力，性能为耐磨，叶轮数目是多级，叶轮结构为敞开式叶轮，叶轮吸入方式是双吸式，额定流量为2~600 (l/h)，轴功率是小于15 (w)，重量为2.5kg