0-320MPA超高压泵

产品名称	0-320MPA超高压泵
公司名称	济南思明特科技有限公司
价格	3600.00/件
规格参数	品牌:思明特 型号:smtd 压力:320（mpa）
公司地址	济南市历城区兴泉工圆D区3号
联系电话	13969065356

产品详情

超高压泵

思明特超高压泵 泵b系列为二级增压泵，可以将极低压力的气体增至很高的压力，驱动气压≤７bar，气体输入口的压力范围为0.5—10bar，最大可增至90mpa。该系列泵的换向方式与n系列完全相同，整台泵全部采用铝合金及不锈钢制造。

在泵的气驱部分该系列需用润滑型气体，以便让密封和其他内部零件得到润滑，该系列泵的驱动活塞直径为160mm.

思明特超高压泵 b_a系列为公司在b系列的基础上开发的新产品，与b系列产品相比使用寿命更长，维护更加简便。显著提高泵的寿命。

型号	增压比	最大压力		气体出口压力计算公式	最小进口压力	最大流量l/min
		ps	po			
b-1	1:1	10bar	8bar	1*pa	0.1bar	1362
b-2	2:1	10bar	16bar	2*pa	0.1bar	825
b-5	5:1	10bar	40bar	5*pa	0.1bar	415
b-10	10:1	10bar	80bar	10*pa	0.1bar	325
b-25	25:1	10bar	175bar	25*pa+4*pa	0.1bar	136
b-40	40:1	10bar	280bar	40*pa+2.5*pa	0.1bar	124
b-60	60:1	10bar	420bar	60*pa+0.6*pa	0.1bar	84
b-100	100:1	10bar	700bar	100*pa+10*pa	0.1bar	63

pa=驱动气压 ps=输入气压 po=输出气压 pa=6bar · ps=8bar

思明特超高压泵 应用范围

· 管件，软管，阀门，压力容器，汽缸等提供静态和爆破测试

· 航空航天附件维修后的静态、动态测试

· 安全阀门校定

· 阀门及井口装置水压试验

· 气压调节器的检测

· 汽车制动系统测试

· 通信电缆充气设备

· 飞机轮胎和液压蓄能器充氮气

· 气体辅助注塑中高压氮气充气

· 超纯气体的压缩（co2 超临萃取）

· 可增压氧气，氮气，氢气，空气，甲烷等各种气体

除此气动试压泵外我们还提供：		
水压试验机	静压试验机	氢气压缩机

网址 http://www.zjsimingte.com电话 0573-87965835 手机 18957352503 qq 1318817991
邮箱 simingte@163.com

"长期供应0-320MPA超高压泵"的压力为320（Mpa），原理是柱塞泵，泵轴位置为卧式，材质是不锈钢，型号为SMTD，流量是1350，适用范围为all，品牌是思明特，用途为管道泵，驱动方式是气动，性能为自动，电机是0