

高效双头油压压平机、立式压平机

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 高效双头油压压平机、立式压平机 |
| 公司名称 | 东莞市万江顺利达印刷机械厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 类型:书芯压平机 品牌:顺利达 |
| 公司地址 | 东莞市万江区新和社区新华路北区2号首层 |
| 联系电话 | 0086-76928632676 13688943276 |

产品详情

书芯与书壳套壳后，前后封壳虽与环衬粘合，但均不平和不紧贴牢固，必须经过压平来排除衬页与书壳之间存留的空气，使他们粘结牢固、平服。另外，在书芯的环衬和书壳之间的浆糊中含有许多水分，这样就形成了环衬和书壳的单面增湿作用，如果书籍实施自然干燥，不可避免地要引起书壳的翘曲。为了避免这一现象的出现，增强书籍的压实度，同时增加环衬与书背材料一纱布以及书壳的粘结牢度，书芯上完书壳后应立即进行压平，并在紧压状态下进行干燥。压平的方法是把书籍按脊背和前口整齐交错地叠放起来，放在压平器的工作面上压紧。

本压平机配有两个油缸，可单独或者同时工作，能成倍提高工作效率，并具有压力可调性、保压性等特点。工作尺寸：460*430 mm(单边)，工作压力：7 t，电机功率：3.7kw，外形尺寸：1300*685*1525 mm，机器净重：680 kg

"供应高效双头油压压平机、立式压平机"的是否提供加工定制为是，类型是书芯压平机，品牌为顺利达，型号是7T双头油压压平机，外形尺寸为1300*685*1525（mm），功率是3.7（kw），重量为680（kg），工作幅面是(单边)460*430（mm）