

装订机 金典GD-T88热熔装订机 标书装订机 封套装订机

产品名称	装订机 金典GD-T88热熔装订机 标书装订机 封套装订机
公司名称	广州市荔湾区桐享办公用品商行
价格	1280.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:金典
公司地址	中国 广东 广州市 荔湾区黄沙后道25号谊园C075#
联系电话	86 020 31029512/31029513/81206273 13826053792

产品详情

一、产品特点及适用性

产品特点：

超长（390mm）、超宽（40mm）装订。

自动对文本夹紧，适合不同厚度的装订。

振动粘接，装订可靠。

电子风冷、分段计时，提高效率。

适用性：适用各类计划书及不允许打孔的装订。

二、注意事项

- 1、装订机应置放于水平台面，并避免阳光直接照射。
- 2、当手湿时不要拔插电源，以免意外。
- 3、加热槽中禁止异物掉入并防止液体溅入。
- 4、为了安全，电源线应接于接地良好的插座上。
- 5、当机器有故障发生时，请勿自行拆盖，应与销售商或本公司联系。
- 6、此说明书和保修卡请妥善保管，维修时请出示。

三、机器参数

最大装订长度：390mm (b4)

最大装订厚度：40mm(400张/70-80g)

电源： 200v/50hz

工作电流： 2.5a

负载功率： 500w

体积： 485 × 225 × 200 , mm

净重： 5.8kgs

分段装订时间： 6mm.....50s

15mm.....85s

40mm.....105s

发热板工作温度：150+10

四、操作指引

1、文本装订前的准备

2、根据所需装订的页数选择适合的热熔式文件封套，建议您使用热熔式装订封套。选择对照表如下：

封套厚度 (mm)	1	2	3	4	6	8	10	12	
装订张数	8	15	25	35	55	75	95	115	
封套厚度 (mm)	18	20	22	24	27	30	33	36	
装订张数	175	195	215	240	270	300	330	360	

注：装订张数为80g纸的最大容量。

3、将所需装订的文页整齐放入封套中。

4、为提高装订效率，在小规格的装订时可多本一起装订。

5、打开电源，power指示灯亮。在室温下装订操作应在通电30秒后进行。

6、通过分段装订选择键，选择适合的装订时间。建议宁高勿低。

7、将文本垂直插入加热槽中，此时insert指示灯亮。应确保封套脊处平贴在发热板上。

8、随着加热的进行working指示灯会逐一亮起，待第五只绿灯亮起时发热板会自动产生振动，以促使热熔胶与文页的紧密粘接。

9、振动结束、working指示灯熄，约过10秒后将文本从加热槽中抽出。


10、将抽出的文本放置在机身后的冷却台上，机内自动会有风送出以加快冷却速度。

11、冷却约三分钟后，装订完成。

五、安全保护

本机设置了自动断电程序，以免发热板在无人操作期间消耗能源。

连续10分钟未进行任何操作，发热板电源会自动切断。恢复时按reset键即可。



实物拍摄及产品明细图

a:关于图片

本店所有商品都是实物拍摄或实物图片扫描，图片颜色仅供参考，一切以实物为准。欢迎广州同城上门验货采购。

b：关于价格

本店所有商品所标价格都不含税，不含运费。如需开发票，加销售额的7%作为税票费用。

c:关于运费

因为全国各地远近不同，运费也有所不同，所填运费仅供参考。具体运费请联系店主，默认为到付，若需我们代付运费，均按照物流公司或快递实际收取为准，多退少补，我们保证运费合理，更不会在运费中赚钱。

d: 问：收到的货物在途中损坏了怎么办？

答：买家在收货签收前必须打开包装检查货有没有损坏，如果万一有损坏请买家拒绝签收并马上联系我们。在货运过程中如有造成损坏，我们均重新更换或寄去配件，同时由我们支付所造成的货运费用。在您签收货物后，我们将不再对货物的破损及缺失承担责任，切记。

"装订机 金典GD-T88热熔装订机 标书装订机 封套装订机"的最大装订厚度为40（mm），最小装订尺寸是1（mm），最小装订厚度为1（mm），包装是1，最大装订尺寸为390（mm），是否提供加工定制是否，装订方式为热熔装订机，重量是5.8（kg），型号为T88，品牌是金典，电机功率为500（Kw），外形尺寸是485*225*200（mm），机械最高转速为0