

广东佛山河道围护支护水泥实心标砖 吸音耐潮耐压吸水率低

| | |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 产品名称 | 广东佛山河道围护支护水泥实心标砖 吸音耐潮耐压吸水率低 |
| 公司名称 | 广西东联砦源建筑材料有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 制作工艺:复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护 生产线:10型震动加压成型与密封养护 抗压强度:7.25Mpa-19.6 Mpa |
| 公司地址 | 贺州市八步区香港城3栋1单元402室 |
| 联系电话 | 0774-5292861 18978451166 |

产品详情

广东佛山河道围护支护水泥实心标砖 吸音耐潮耐压吸水率低

免烧实心砖 免烧青砖 市政道路砖

产品特点：

耐候：经过特殊处理的材料，能够在恶劣的气候条件下长时间保持稳定。

防火：使用复合硅酸盐水泥和粉煤灰制作，具有良好的阻燃性能。

抗震：采用10型震动加压成型与密封养护的制作工艺，提供了出色的抗震能力。

保温：砖体致密，具有优良的保温效果，能够有效地降低能耗。

环保：制作工艺中注重环保原则，符合国家环保标准，无毒无害。

制作工艺：

本产品采用10型震动加压成型与密封养护的制作工艺。在原料中添加复合硅酸盐水泥和粉煤灰，并混合均匀。然后，将混合好的原料放入砖机中进行震动加压成型，使其形成坚实的砖体。最后，经过加压与密封的养护过程，确保砖体达到最佳的硬度和密实度。

用途使用范围：

建筑：适用于建筑庭院、乡村景观等隔墙隔断。市政：用作河道围护、支护和市政道路铺设等工程。

产品参数：

| 重量 | 抗压强度 | 主要用途 | 生产线 | 制作工艺 | 特点 |
|------------|------------------|--------------|----------------|----------------------|-----------------|
| 2.5-3kg /块 | 7.25Mpa-19.6 Mpa | 建筑庭院乡村景观隔墙隔断 | 10型震动加压成型与密封养护 | 复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护 | 耐候、防火、抗震、保温、环保等 |

通过免烧实心砖、免烧青砖和市政道路砖的生产，广东佛山河道围护支护水泥实心标砖成为一种值得信赖的建筑材料。其耐候、防火、抗震、保温和环保的特点，使其在各个领域都具有广泛的应用价值。采用10型震动加压成型与密封养护的制作工艺，使其具备稳定的抗压强度。无论是作为建筑庭院的隔墙隔断，还是用于市政道路的围护和支护，都能够满足相关工程的需求。在选择建筑材料时，免烧实心砖就是您的明智之选。