

# 广西来宾厂房围墙人行道新型空心砖 吸音耐潮耐压吸水率低

产品名称	广西来宾厂房围墙人行道新型空心砖 吸音耐潮耐压吸水率低
公司名称	广西东联砦源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	制作工艺:复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护 主要用途:建筑庭院乡村景观隔墙隔断 重量:2.5-3kg /块
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

## 产品详情

广西东联砦源建筑材料有限公司推出了一款全新的空心砖，专为厂房围墙和人行道设计。这种新型空心砖具有吸音、耐潮、耐压、吸水率低等特点，是一个理想的选择。

免烧实心砖、免烧青砖、市政道路砖，这些关键词一直贯穿于我们的产品之中。让我们来看看这款新型空心砖的详细参数：

重量：2.5-3kg/块 抗压强度：7.25Mpa-19.6 Mpa 主要用途：建筑庭院、乡村景观隔墙、隔断  
生产线：10型震动加压成型与密封养护 制作工艺：复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护  
特点：耐候、防火、抗震、保温、环保等

这款空心砖具有以下优点：

吸音效果好：在厂房围墙和人行道上使用，可以有效降低环境噪音。

耐潮性强：即使在潮湿环境下长期使用，也能保持其稳定性。

吸水率低：减少了水分的吸收，使其更加耐久。

抗压强度高：经过专业测试，我们的空心砖具有出色的抗压能力。

广泛用途：适用于各种建筑、庭院、乡村景观的围墙和隔断工程。

制作工艺高：我们采用10型震动加压成型与密封养护的生产线，确保产品质量。

我们知道，当选择建筑材料时，品质是关键。因此，我们的空心砖采用的是优质复合硅酸盐水泥和粉煤灰，经过加压密封养护工艺，确保了其耐候、防火、抗震、保温的特性。，这种材料对环境也非常友好，符合现代建筑绿色环保的要求。

在厂房围墙和人行道的设计中，空心砖的选择是非常重要的。我们的新型空心砖凭借其吸音、耐潮、耐压的特点，以及吸水率低的优势，可以满足您的需求。欢迎来电咨询或参观我们的展厅，了解更多关于

免烧实心砖、免烧青砖、市政道路砖的详情。