

# 广东肇庆厂房围墙人行道清水砖 东联砦源现货

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 广东肇庆厂房围墙人行道清水砖 东联砦源现货  |
| 公司名称 | 广西东联砦源建筑材料有限公司   |
| 价格   | .00/个  |
| 规格参数 | 主要用途:建筑庭院乡村景观隔墙隔断<br>抗压强度:7.25Mpa-19.6 Mpa<br>特点:耐候、防火、抗震、保温、环保等 |
| 公司地址 | 贺州市八步区香港城3栋1单元402室   |
| 联系电话 | 0774-5292861 18978451166   |

## 产品详情

广东肇庆厂房围墙人行道清水砖 东联砦源现货

免烧实心砖、免烧青砖、市政道路砖

重量：2.5-3kg/块

抗压强度：7.25Mpa-19.6 Mpa

主要用途：建筑庭院乡村景观隔墙隔断

生产线：10型震动加压成型与密封养护

制作工艺：复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护

特点：耐候、防火、抗震、保温、环保等

东联砦源建筑材料有限公司为您提供广东肇庆厂房围墙人行道清水砖，以多年的经验和技术力量，我们生产的免烧实心砖、免烧青砖及市政道路砖质量可靠，品味独特。

我们的产品重量轻，每块仅为2.5-3kg，但却能承受7.25Mpa-19.6 Mpa的抗压强度。这使得我们的清水砖成为建筑庭院、乡村景观中的理想隔墙隔断材料。

我们采用了先进的生产线，其中10型震动加压成型与密封养护技术保证了产品的质量稳定性和一致性。采用复合硅酸盐水泥和粉煤灰作为主要原料，并经过加压和密封的养护过程，确保产品具有耐候、防火、抗震、保温和环保等特点。

我们的产品特点众多，除了上述优点外，还有其他突出的特点。例如，我们的清水砖经过抗震试验，具有很好的抗震性能，可以在地震中保持建筑的稳定。产品的保温性能也很出色，可以有效降低能源消耗。此外，我们所使用的材料均为环保材料，对人体无害，符合现代建筑的环保要求。

，广东肇庆厂房围墙人行道清水砖是您理想的选择。我们的免烧实心砖、免烧青砖和市政道路砖不仅具有轻巧的重量和高强度的抗压性能，还具备耐候、防火、抗震、保温和环保等多项特点。无论是用于建筑庭院还是乡村景观隔墙隔断，我们的产品都能满足您的需求。欢迎来电咨询和洽谈合作！

产品重量：2.5-3kg /块 抗压强度：7.25Mpa-19.6 Mpa 主要用途：建筑庭院乡村景观隔墙隔断  
生产线：10型震动加压成型与密封养护 制作工艺：复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护  
特点：耐候、防火、抗震、保温、环保等