

175度BI大功率电位器公司 北京启尔特 大功率电位器

产品名称	175度BI大功率电位器公司 北京启尔特 大功率电位器
公司名称	北京启尔特石油科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区城南街道振兴路35号院1号楼3层324
联系电话	18201666992 18201666992

产品详情

进口155度电位器销售

北京启尔特石油科技有限公司现货经营Vishay、Bourns、BI等公司150度高温电位器，温度可达155度，功率可以到1w。另外公司还经营小型圆帽直插电位器。

电位器的主要参数除标称阻值和额定功率外，还有阻值变化特性，大功率电位器，它是指其阻值随动臂的旋转角度或滑动行程而变化的关系。常见的电位器阻值变化规律有直线式（X型）、指数式（Z型）、对数式（D型）三种。三种形式的电位器阻值随活动触点的旋转角度变化的曲线如图（b）所示。图中纵坐标表示当某一角度时的电阻实际数值与电位器总电阻值的百分数，横坐标是旋转角与旋转角的百分数。

高温进口150度高频电位器

北京启尔特石油科技有限公司现货经营Vishay、Bourns、BI等公司150度高温电位器，175度BI大功率电位器公司，温度可达155度，功率可以到1w。另外公司还经营小型圆帽直插电位器。

根据用途阻值变化特性 电位器的阻值变化特性，175度原装大功率电位器公司，应根据用途来选择。比如，音量控制的电位器应选用指数式电位器，150度BI大功率电位器公司，在无指数式电位器的情况下可用直线式电位器代替，但不能选用对数式电位器，否则将会使音量词节范围变小；作分压用的电位器应选用直线式电位器；作音调控制的电位器应选用对数式电位器。

150度高温测井电位器销售

北京启尔特石油科技有限公司现货经营Vishay、Bourns、BI等公司150度高温电位器，温度可达155度，功率可以到1w。另外公司还经营小型圆帽直插电位器。

在电位器套上旋钮的过程中，所用推力不能过大（不能超过《规格书》中轴的推拉力的参数指标），否则将可能造成对电位器的损坏。

电位器回转操作力（旋转或滑动）会随温度的升高而变轻，随温度降低而变紧。若电位器在低温环境下使用时需说明，以便采用特殊的耐低温油脂。

电位器的轴或滑柄使用设计时应尽量越短越好。轴或滑柄长度越短手感越好且稳定。反之越长晃动越大，手感易发生变化。

电位器碳膜的功率能承受周围的温度为70℃，当使用温度高于70℃时可能会丧失其功能。

175度BI大功率电位器公司-北京启尔特-大功率电位器由北京启尔特石油科技有限公司提供。北京启尔特石油科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事石油测井150度高温电阻，测井勘探175度高温电阻，石油领域200度高温电阻的厂家，欢迎来电咨询。