

芜湖喷塑防撞栏杆 山东鑫隆昌护栏厂

产品名称	芜湖喷塑防撞栏杆 山东鑫隆昌护栏厂
公司名称	山东鑫隆昌金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市凤凰工业园
联系电话	15376839990 15376839990

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东鑫隆昌金属材料有限公司

如果喷塑防撞栏杆出现生锈，直接会影响到美观性，而且长时间的生锈对于其本身的使用寿命也会有很大的影响，所以大家对于这些方面必须要有更多的认识，能够通过正确的方法解决生锈的一些具体情况，喷塑防撞栏杆，然后才可以给我们带来更好的作用，所以在面对这些生锈问题的时候，必须要积极的去考量具体的情况。

我公司秉承追求高质量的宗旨，保持合理价格，提供真诚服务的合作伙伴。

经营理念：以质量求生存、以信誉求发展、以真诚交朋友！

公司宗旨：的产品，真诚的服务，以诚信为本，以信誉求发展。

经营宗旨：诚信、务实。

合理的结构设计和组件设计以适应不同的安全强度要求，安装方式要采用便捷经济的组装方式，无需技术人员参与，以适应市政交通的特殊需要，当喷塑防撞栏杆受到意外损坏时，无需整体更换，只需用工

具更换损坏部分，使市政及交管部门能在安装及维护方面节约大量财力，人力。

我们坚信顾客是我们的衣食父母。因此，全心全意为顾客服务是我们的本份。

我们坚信，对外：为人诚实、经商守信、确立商誉；对内：真诚相待，守信如节，形成合力。

诚实诚信、公正公平：“诚信不欺，一诺千金”是中国传统商业精神的，公司秉承传统文化精髓，把诚实诚信、公正公平作为立人之道，立业之本。

(1)模板试拼。喷塑防撞栏杆模板采用定型钢模，每一节都是3米长，选用螺栓在节与节之间进行固定连接。模板的试拼是在运抵现场以后进行，试拼主要检查模板安装以后的整体效果是否理想，要确保模板接缝处平顺，没有缝隙和明显错台现象的发生，经检查满足施工要求后方可进行正常的使用。

(2)除锈、刷油。喷塑防撞栏杆的钢模板在正式安装之前，需要对钢模板表面的浮锈进行清除，确保其表面干净，并用色拉油将模表面涂抹均匀，以此保证混凝土表面光洁和拆模时不沾模。

(3)模板安装。模板安装时根据测量数据调整高度后准确就位并加以固定，下部及顶部备设置一道拉杆，间距80cm。模板底部一与梁顶交接处用砂浆塞缝以防止漏浆。模板安装完成后进行检查，确保模板顶面高程控制在规范允许的范围内，对超出标准的地方进行相应调整。