

酒精回收塔、不锈钢酒精回收塔、酒精设备质量保证

产品名称	酒精回收塔、不锈钢酒精回收塔、酒精设备质量保证
公司名称	济南立信轻工机械有限公司
价格	20000.00/件
规格参数	加工定制:是 类型:精馏塔设备 操作压强:常压
公司地址	山东省济南市天桥区新黄路1号黄台不锈钢市场3区304号
联系电话	86-053185805888/85813148 13906415342

产品详情

酒精回收塔-济南立信企业-好品牌-好质量

本装置适用于制药、食品、轻工化工等行业的稀酒精回收。也适用于甲醇等其他溶媒的蒸馏。本装置根据用户的要求，可将30%左右的稀酒精蒸馏至90度-95度酒精、成品酒精、度数要求再高，可加大回流比，单产量就相应减少。回收塔的安装除要求塔的垂直度、气密性、稳定性外，每段塔节、波纹填料的安装好坏是影响效率的关键。具体要求是：每盘波纹填料必须水平，四周用石棉绳或聚四氟乙烯刨花填实以防短路。四周充填物不得用易生锈、腐烂的物质充填。填料盘与盘之间应紧贴、不得有间隙。相接触的两盘波纹填料方向呈90°交错排列。每段塔节两端的填料面，应与法兰面平，以使两段塔节连接后其两个端面的填料之间的间隙尽量小。

工作原理乙醇精馏装置的主设备是酒精回收塔，该设备是利用酒精沸点低于水及其溶液沸点的原理，用稍高于酒精沸点的温度，将需回收的酒精溶液进行加热蒸发，经塔体精馏后蒸发出高浓度酒精蒸气，再经冷凝器冷却回收，获得符合浓度要求的酒精。

技术参数1. 稀乙醇进料浓度：30-70%2. 成品乙醇浓度：90-95%3. 蒸馏釜残液中乙醇浓度：5%以下

型号	塔径(mm)	30%-40%进料生产能力		60% - 80%进料生产能力	

		90%	95%	90%	95%
t-300	300	80	61	120	100
dt-600	600	335	270	400	200

"供应酒精回收塔、不锈钢酒精回收塔、酒精设备质量保证"的塔径为200-800（mm），操作压强是常压，应用领域为食品,制药,医用、制药，加工定制是是，材质为不锈钢，类型是精馏塔设备，重量为90不等（kg），型号是HST200-800，适用对象为酒精，规格是T-300，用途为工业用，产品类型是全新，品牌为海川，外形尺寸是大小不等（mm）