包塑金属软管 机械通用 国内

产品名称	包塑金属软管 机械通用 国内
公司名称	东莞市黄江创龙机械配件制造厂
价格	10.00/米
规格参数	类型:机械通用 产地:国内 材质:pvc
公司地址	中国 广东 东莞市 黄江镇田美工业区 QQ：1528863986
联系电话	86-076983638786/89770421/15920611559 13392302258

产品详情

东莞创龙（祥业）机械附件欢迎新老客户来电咨询！产品材
质：(内层)采用镀锌钢带及特殊绝缘处理，（外层） 采用pvc原料（抗紫外线、防老化）。产品颜色：黑色、灰色；工作温度：-10°C~＋80°C短时可达＋100°C；产品特性：1、软管有极佳之防水、绝缘性，抗拉性。2、表面采用pvc材料，且pvc塑料中添加了防火阻燃剂3、结构为反扣型，增加抗拉强度、不容易折断或变形。4、弯曲性能好，内部平滑构造，在穿引电线电缆时及容易。应用领域：铁路，机车，交通系统工程，空调，各种机械，自动化控制设备，发电厂，化工，输配电系统，通信系统，船舶，大厦，厂房内及屋外露出部分之配线保护。用 途：保护电线电缆以及达到绝缘、防水、并可增进线缆弯曲美观。使用方法：先将电线电缆穿入管内，再配上相应型号的接头即可

防爆管本产品主要结构是：内有钢带卷扎成+中间绝缘pvc+外层不锈钢304编网套，管体长度跟据客户所订；

两端可配锌合金接头（直头或90度弯头）螺旋结构，旋入管本固定！

本产品本成低，使用范围广！是客户的首先产品！！

防爆管材质：（内层）采用镀锌钢带及特殊绝缘处理（中层）采用pvc原料（抗紫外线、防老化）（外层）采用不锈钢丝原料（抗屏蔽、防电磁，耐磨损，防爆裂保护，防老化）产品颜色：
银灰色工作温度：-10°C~＋120°C短时可达＋150°C产品特性：1、软管有极佳之防水、防爆，绝缘性，抗拉性。2、表面加厚层pvc，外表平滑，且pvc塑料中添加了防火阻燃剂3、结构为反扣型增加抗拉强度、不容易折断或变形。4、具超柔软与极佳弯曲性能，内部平滑构造在穿引电线电缆时及容易。应用领域：铁路，机车，交通系统工程，空调，各种机械，发电厂，化工，输配电系统，通信系统，船舶，大厦，厂房内及屋外露出部分之配线保护用 途：保护电线电缆以及达到绝缘、防水。使用方法：
先将电线电缆穿入管内，再配上相应型号接头即可

包塑软管

产品颜色：	黑色、灰色
工作温度：	-10°C~＋80°C短时可达＋100°C
产品特性：	1、软管有极佳之防水、绝缘性，抗拉性。2、表面采用pvc材料，且pvc塑料中添加了防火阻燃剂3、结构为反扣型，增加抗拉强度、不容易折断或变形。4、弯曲性能好，内部平滑构造，在穿引电线电缆时及容易。
应用领域：	铁路，机车，交通系统工程，空调，各种机械，自动化控制设备，发电厂，化工，输配电系统，通信系统，船舶，大厦，厂房内及屋外露出部分之配线保护。
用途：	保护电线电缆以及达到绝缘、防水、并可增进线缆弯曲美观。
使用方法：	先将电线电缆穿入管内，再配上相应型号的接头即可

产品材质：(内层)采用镀锌钢带及特殊绝缘处理，（外层）采用pvc原料（抗紫外线、防老化）。产品颜色：黑色、灰色；工作温度：-10°C~＋80°C短时可达＋100°C；产品特性：1、软管有极佳之防水、绝缘性，抗拉性。2、表面采用pvc材料，且pvc塑料中添加了防火阻燃剂3、结构为反扣型，增加抗拉强度、不容易折断或变形。4、弯曲性能好，内部平滑构造，在穿引电线电缆时及容易。应用领域：铁路，机车，交通系统工程，空调，各种机械，自动化控制设备，发电厂，化工，输配电系统，通信系统，船舶，大厦，厂房内及屋外露出部分之配线保护。用途：保护电线电缆以及达到绝缘、防水、并可增进线缆弯曲美观。使用方法：先将电线电缆穿入管内，再配上相应型号的接头即可

"供应包塑金属软管"的类型为机械通用，产地是国内，材质为PVC，品牌是创龙，型号为多，连接方式是卡箍，壁厚为标准，等级是标准，管厚为自订，特殊功能是耐腐蚀，外形分类为波纹补偿器，直径是自订