

河北秦皇岛安全出品指示灯SOCK86CB配置 秦电盛欧公司

产品名称	河北秦皇岛安全出品指示灯SOCK86CB配置 秦电盛欧公司
公司名称	秦皇岛盛欧电气测控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	秦皇岛市经济技术开发区龙海道81号
联系电话	15128505975 15128505975

产品详情

二、工作条件

1. 海拔高度不超过2500米。（特殊海拔高度订货时注明）

2. 周围环境温度：-30 ~+65

3. 空气相对湿度：在+25 时不超过85%

4.

保护器安装在没有腐蚀和破坏绝缘气体及导电尘埃的环境中，并且不得有雨雪侵袭和剧烈震动冲击。

5. 保护器无速断功能，电动机正常启动4倍以上动作时间设定范围为1~8秒，安全出品指示灯SOCK 86CB配置，即堵转保护，出厂默认为1秒。

1、电机参数：要先了解电机的规格型号、功能特性、防护型式、额定电压、额定电流、额定功率、电源频率、绝缘等级等。这些内容基本能给用户正确选择保护器提供了参考依据。

2、环境条件：主要指常温、高温、高寒、腐蚀度、震动度、风沙、海拔、电磁污染等。

3、电机用途：主要指拖动机械设备要求特点，如风机、水泵、空压机、车床、油田抽油机等不同负载机械特性。

4、控制方式：控制模式有手动、自动、就地控制、远程控制、单机独立运行、生产线集中控制等情况。启动方式有直接、星角、频敏变阻器、变频器、软起动等。

5、其他方面：用户对现场生产监护管理情况，非正常性的停机对生产影响的严重程度等。

复合型大压缩机的工作电流很大，过载保护器吸合时引会起电弧，无法使用。普遍采用的保护方式热敏电阻+电子模块的保护方式。在三相绕组中布置几个热敏电阻，并将热敏电阻串联（也有并联的）起来，与电子模块相应端子（如S1、S2）相连。当热敏电阻温度到达某个临界温度时，其阻值会从正常温度下的几百欧姆剧烈增大到几千欧姆甚至上万欧姆，触发电子模块内的控制回路（如M1、M2）断开，压缩机停机；而当温度降低到设定值后，模块内控制回路会自动闭合，电机恢复运转。

河北秦皇岛安全出品指示灯SOCK86CB配置-

秦电盛欧公司由秦皇岛盛欧电气测控设备有限公司提供。秦皇岛盛欧电气测控设备有限公司是河北秦皇岛,低压控制器的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在盛欧电气领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创盛欧电气更加美好的未来。