

# 液氩储罐拉断阀 DN40液氩储罐拉断阀 按需定制

产品名称	液氩储罐拉断阀 DN40液氩储罐拉断阀 按需定制
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:DN32、DN40等 是否定制:按需定制 材质:304L、316L
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

## 产品详情

液氩储罐拉断阀是低温拉断阀系列产品中的一种，作为连云港广优机械设备有限公司的技术人员，我将为您介绍我们的液氩储罐拉断阀 DN40液氩储罐拉断阀 按需定制。

产品参数：

产地：连云港 是否定制：按需定制 适用介质：液氮、液氧、液氩 型号：DN40液氩储罐拉断阀  
材质：304L、316L 售后服务：随时联系，售后无忧

低温拉断阀是在低温条件下使用的关键设备，具有以下特点和优势：

材质选择

低温环境下工作的拉断阀需要具备优良的耐低温性能。我们的液氩储罐拉断阀采用耐低温材质304L和316L制造，确保在极端低温条件下仍能保持良好的工作状态。

作用与型号

液氩储罐拉断阀是用于液氩储罐系统中的关键设备，其主要作用是在出现过压情况下自动切断液氩流动，保护液氩储罐的安全运行。我们提供的液氩储罐拉断阀型号为DN40，适用于中小型液氩储罐。

优势

我们的液氩储罐拉断阀有以下优势：

可按需定制：我们可以根据客户的具体需求进行定制，满足不同液氩储罐系统的要求。

多介质适用：适用于液氮、液氧、液氩等多种低温介质。

稳定可靠：采用优质材料制造，结构稳定，确保长时间运行的可靠性。 注意事项

在使用液氩储罐拉断阀时，需要注意以下事项：

定期检查：定期检查阀门的密封性能和工作状态，确保正常运行。

防冻措施：在低温环境中使用时，需采取防冻措施，防止阀门结冰影响正常工作。

操作规范：按照操作规范使用和维护液氩储罐拉断阀，确保安全运行。

总结：

作为低温拉断阀系列产品的一种，我们的液氩储罐拉断阀具有优异的材质、适用介质广泛、型号定制等优势，能够稳定可靠地在液氩储罐系统中工作。在使用时，请务必注意阀门的定期检查、防冻措施和操作规范，以确保安全运行。

低温拉断阀设计安装在LNG鹤管、液氮鹤管、液氧等低温鹤管上，

当承受一定拉力时，拉断阀会自动断开，防止因装卸槽车的无意遛车而拉断装卸管引起泄漏，防止意外的发生而造成人员等危害。