

## 钢材的检测机构，金属镀层测试

产品名称	钢材的检测机构，金属镀层测试
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

## 产品详情

钢材的检测机构，金属镀层测试

附着力是涂料物理机械性能的重要指标之一。漆膜附着力是指漆膜与被涂物件表面结合在一起的坚固程度。漆膜的附着力除了取决于所选用的涂料基料外，还与底材的表面预处理、施工方式以及漆膜的保养有十分重要的关系。在潮湿、有锈蚀、有油脂的金属表面涂装，附着力就差。测定漆膜附着力的方法主要有：划圈法、划格法、拉开法、扭开法及美国ASTM中的划X法等。国家标准GB1720-89(79)规定了划圈法测定漆膜附着力的方法，而GB9286-88规定了采用划格法测定附着力，GB5210-85规定了采用拉开法测定涂层附着力的方法。其中应用简便的是划圈法测定漆膜附着力，现场为常用的是划格法。？

### 划圈法

划圈法所采用的附着力测定仪是按照划痕范围内的漆膜完整程度进行评定，以级表示。是按照制备好的马口铁板固定在测定仪上，为确保划透漆膜，酌情添加砝码，按顺时针方向，以80-100r/min均匀摇动摇柄，以圆滚线划痕，标准圆长7.5cm，