

镀锌钢板测试，金属抗弯强度检测

产品名称	镀锌钢板测试，金属抗弯强度检测
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

产品详情

镀锌钢板测试，金属抗弯强度检测

而对于硬质底材，先清扫，之后贴上胶带(一般使用3M胶带)，且要保证胶带与实验区全面接触，可以用手指来回摩擦使之接触良好，然后迅速拉开，使用目视或者放大镜对照标准与说明附图进行对比定级。划格法与划圈不同处在于，划圈交叉所形成部位的面积是递增的，评级考察的是不受损区域所处的位置，而划格法每一个划格面积是固定的，评级采用受损面积比率。？

拉开法

拉开法测定附着力是指在规定的速率下，在试样的胶结面上施加垂直、均匀的拉力，以测定涂层或涂层与底材间的附着破坏时所需的力，以Mpa表示。此方法不仅可检验涂层与底材的粘接程度，也可检测涂层之间的层间附着力，全面评价涂层的整体附着效果。拉开法测试的相关标准有ISO4624-2016(新版标准)、ASTMD-4514、GB5210等。

DNVGL-CP-0424:2016复合材料结构雨蚀涂料认证

ISO/TS 19392-3 涂层系统使用水射流确定和评估抗雨侵蚀性

