

# 不锈钢卫生泵3T/H 海东

产品名称	不锈钢卫生泵3T/H 海东
公司名称	南宁市海东不锈钢有限公司
价格	600.00/件
规格参数	品牌:海东 型号:baw 材质:不锈钢
公司地址	南宁市大学东路 1 7 0 号科德五金机电城 D 街 D 3 6 号
联系电话	0771-3845375 13607880075

## 产品详情

海东不锈钢有限公司生产与销售不锈钢卫生级离心泵，卫生泵，奶泵等等。

流量：1-50吨；扬程：10-150米 功率：0.75-30kw 材质：不锈钢304和316l 电机：国产电机、防爆电机、进口abb电机（供选）用于：啤酒、制药、乳品、饮料、机械制造商及化工业等领域 自吸泵是特别设计用来处理液位低于泵进口的吸取物料及含有一部分气体的流体物料输送用。其泵壳，泵盖和叶轮全部采用优质不锈钢304或316l制造。电机外带不锈钢护罩。内表面镜面抛光粗糙度ra0.28um.外罩拉丝亚光处理。完全符合gmp要求。主要就用于：制药、酒类、食品、化工、饮料等行业的需要自吸型及含一部分气体的液体输送。特别是在（cip）就地清洗系统中作回程泵用。应用：·药品：输液、蒸馏水、高纯水、含颗粒（3-6毫米）的中药液体、浸出液。·化妆品：染料、酒精、香精油。·饮料：酒精、白酒、啤酒、麦芽汁、发酵液、果汁饮料、带颗粒饮料。·乳品：乳清、奶油、牛奶、糖液·其他：糖果业、焙烤业、化工领域等。选型说明：·流量：选用性能曲线表中中间段为宜。·工作温度：-20-100（最高灭菌温度133）。·工作环境与介质：确定是否需要防爆。·工作条件：离心型、自吸型。（离心泵和自吸泵）·泵体材质：根据介质要求316l与304选择。·密封材料：标准橡胶密封圈为硅橡胶，根据介质选择氟橡胶，三元乙丙

型号	流量(t/h)	扬程(m)	叶轮直径(mm)	进口径(mm)	出口径(mm)
baw-a	1	10	90	32	25
baw-a	3	18	120	38	32
baw-a	5	24	140	51	38
baw-a	10	24	150	51	38
baw-a	15	30	160	51	51
baw-a	20	36	170	51	51

"供应不锈钢卫生泵3T/H"的排出口径为32（mm），扬程是18（m），吸入口径为40（mm），叶轮数目

是单级，泵轴位置为卧式，材质是不锈钢，型号为BAW，流量是3 (m<sup>3</sup>/h)，转速为280 (rpm)，品牌是海东，用途为流程泵，轴功率是0.375 (kW)，驱动方式为电动，性能是卫生