

伊顿双电源静态转换装置STS

32/63/100/125/200/400/600/800/1000/1200A参数

产品名称	伊顿双电源静态转换装置STS 32/63/100/125/200/400/600/800/1000/1200A参数
公司名称	山东示未信息技术有限公司
价格	50000.00/件
规格参数	品牌:伊顿 型号:32/63/100/125/200A 产地:菲律宾
公司地址	山东省济南市槐荫区美里湖街道邹庄新村沿街3-1-701 (注册地址)
联系电话	13864072000

产品详情

灵活的电力转换 交流额定输出电流 32A 63A 100A 125A 200A 400A 600A 800A 1000A 1200A 额定输出功率 21,000 VA 41,500 VA 66,000 VA 82,500 VA 132,000 VA 264,000 VA 396,000 VA 528,000 VA 660,000 VA 792,000 VA 额定输入电压 380V 380V 380V 380V 380V 380V 380V 380V 380V 380V 输入电压范围 (V) $380 \pm 15\%$ $380 \pm 15\%$ $380 \pm 15\%$ $380 \pm 15\%$ $380 \pm 15\%$ $380 \pm 15\%$ $380 \pm 15\%$ $380 \pm 15\%$ $380 \pm 15\%$ $380 \pm 15\%$ 规格 三相双电源静态转换装置，连续检测两路电源状态并自动切换；具有手动切换、强制模式切换、失压切换及过压切换功能；具有滚动切换和同步切换自动适应功能；设备规格从32A到1250A，可根据需求定制；三极或者四极接线方式均可。可靠性指标 切换时间 4ms，确保系统不停电；过负载能力强，能承受满负载开机；系统内部控制板冗余设计；具有输入过、欠压，输出过、欠压，过温、过载等报警保护功能。