

## 3A不锈钢转子泵 3A-3 高粘度转子泵 卫生级转子泵 转子泵

产品名称	3A不锈钢转子泵 3A-3 高粘度转子泵 卫生级转子泵 转子泵
公司名称	永嘉荣达泵阀有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:荣达 型号:3a-3 材质:不锈钢
公司地址	中国 浙江 温州市 瓯北博能路
联系电话	86 0577 67926970 15057596057

## 产品详情

### 产品概述：

本泵中凡与输送物料接触的零配件，均采用符合卫生标准的不锈钢材料制作，其密封件均采用无毒橡胶。可靠的防锈性和无毒密封性确保了安全卫生。转子的流线结构以及转子室中无死点和非金属件，避免了对被输送物质造成污染。适合于就地cip清洗与蒸汽消毒，完全符合美国fda规范要求及医药级（gmp）规范要求。特别适用于在输送过程中容易其泡沫以及输送高粘度、浓度及任何含颗粒的介质，经其输送的物料保持原有品质不变，不起任何理化反应。采用外装动、静环式机械密封，可直接水冲洗，耐高压，不易磨损，无泄漏。体积小，流量大，扬程压力高，适用长距离与高阻力定量输送。泵的叶轮与传动齿轮分开，且在泵腔内各零配件之间保证一定的间隙，相互不接触，无磨损，低噪音，可靠性好，使用寿命长，节能降耗。配置变频器后，可以随意调节流量，并可做一般计量泵使用。可输送汽、液、固等三相混合物料。可以输送的介质的粘度可高1000000cp和含固量达55%的浆料。结构紧凑，维护方便，几乎无易损件，运行成本低。特别适用于在输送过程中容易其泡沫以及输送高粘度、浓度及安颗粒的介质，经其输送的物料保持原有品质不变，不起任何理化反应。输送流量可以较准确的控制并可以作计量泵使用。

### 驱动形式：

电机+无级变速器主要特点：调速精度高，变速范围大（速比可在1:1.4-1:7之间任意变化），可连续工作运转，运转平稳，性能稳定，噪音低，扭矩大，流量无级可调。但它的变速是需手动来调节，自动化程度不高，调速须在运转中进行，不可停车时转动调速手轮。它不宜用于可能超负荷或堵塞使用场合。

电机+定整比减速器主要特点：承载能力强，效率高，振动小，噪音低，能耗低，传动方式简单，但由于其速比恒定，所以决定了流量不可调。

变频电机+变频器主要特点：扭矩大，调速精度高，运转平稳，性能稳定，可实现转速的自动调节，确保了流量的任意控制，弥补了无级变速器自动化程度不高的缺陷。

## 应用领域：

食品工业：牛奶、酸奶、奶油、冰淇淋、巧克力、果冻、果酱、糖浆、啤酒、汽水、果汁、布丁、番茄酱、芝麻酱、花生酱、调味品、食用油、乳酪块、乳清、麦芽汁、酵母等；

日化工业：洗面奶、洗发精、洗洁精、洗手液、淋浴露、洗衣粉、化妆品、护肤霜、染发剂、牙膏、肥皂、鞋油、甘油、脂肪酸、发型凝胶等；

化工工业：汽油、柴油、煤油、原油、油泥、沥青、油漆、颜料、染料、涂料、各种催化剂、皮革、脂肪、溶剂、树脂、硅油、粘胶剂、各种胶体料、各种高粘度物料及含固量较高的料浆等；

制药工业：各种保健品、药剂、疫苗、生物制品、糖浆、药浆、蛋白质、蜂王浆、浸膏、乳剂、药丸浆等；环保工业：泥浆、粪肥、肥料溶液、污水、污泥、各种有毒药剂等；

建筑工业：各种油漆、涂料、树脂、有机溶剂、内外墙涂料、防水涂料、陶瓷涂料、油漆涂料、陶瓷釉料等；

其它工业：纳米材料、造纸、纺织、塑料、生化、煤炭等工业等；

## 型号意义：

## 性能参数：

型号	每100r排量 (l)	建议调整速范围 (r/min)	对应流量 (l/h)	电机功率 (kw)	接口尺寸	接口形
3a-3	3	200-500	300-800	0.55	25 × 1.5	卡箍
3a-6	6	200-500	650-1600	0.75	25 × 1.5	
3a-8	8	200-500	850-2160	1.5	32 × 1.5	
3a-12	12	200-500	1300-3200	2.2	38 × 1.5	
3a-20	20	200-500	2100-5400	3	50.8 × 1.5	螺纹
3a-30	30	200-400	3200-6400	4	42 × 1.5	
3a-36	36	200-400	3800-7600	5.5	50.8 × 1.5	
3a-52	52	200-400	5600-11000	5.5	63.5 × 1.5	
3a-66	66	200-400	7100-14000	7.5	76 × 2	法兰
3a-78	78	200-400	9000-18000	7.5	63.5 × 2	
3a-100	100	200-400	11000-22000	11	76 × 2	
3a-135	135	200-400	15000-30000	15	102 × 2	
3a-160	160	200-400	17000-34000	18.5	102 × 3	
3a-200	200	200-400	21600-43000	22	125 × 3	

"3A不锈钢转子泵 3A-3 高粘度转子泵 卫生级转子泵 转子泵"的排出口径为20 (mm)，吸入口径是20 (mm)，叶轮数目为双转子，泵轴位置是卧式，材质为不锈钢，型号是3A-3，流量为0.3~0.8 (m<sup>3</sup>/h)，转速是200~500 (rpm)，品牌为荣达，用途是转子泵，轴功率为0.55 (kW)，驱动方式是电动，性能为卫生，属性是属性值