

# ZCB油泵电机流量0.8L 转速1400r功率40W 压力0.6MPa吸油高度0.5M

产品名称	ZCB油泵电机流量0.8L 转速1400r功率40W 压力0.6MPa吸油高度0.5M
公司名称	苏州欣丰达机电有限公司
价格	480.00/件
规格参数	品牌:斯德 标准编号:ZCB油泵电机 材质:铸铁
公司地址	苏州市相城区元和街道人民路4555号繁花商业中心1幢608室一楼（注册地址）
联系电话	0512-69573446 18962522903

## 产品详情

zcb系列转子油泵电机装置；cb—b型低压齿轮泵及油泵电机装置；bb—b型摆线齿轮泵及油泵电机装置；snby双向润滑泵；gzq给油指示器；yzq油流指示器n.zjy.dcy.dby.zly.zsy.gn.dtiin系列逆止器cb—b160--1000型低压大流量齿轮泵；cb-f型中高压齿轮泵；cm-f型中高压齿轮马达；cbj（hyo1）型齿轮泵；r12-1润滑油泵；yb1型叶片泵；cby型液压搬运车；coy，cot型圆桶搬运车；cty型液压装卸车；ctd系列全电动堆高车，sjy系列液压升级平台。广泛用于液压机械行业。bzz型全液压转向器；tlf型同轴流量放大转向器；fk系列组合阀块等。广泛用于装载机，推土机，平地机，叉车，拖拉机，矿用汽车等低速行走车辆转向和船舶操舵。摆式无油空气压缩机 广泛用于散装水泥车，粉煤灰运输车，颗粒物料运输车等；

"ZCB油泵电机流量0.8L 转速1400r功率40W 压力0.6MPa吸油高度0.5M"的排出口径为M10\*1（mm），扬程是2（m），吸入口径为M10\*1（mm），叶轮数目是单级，泵轴位置为边立式，材质是铸铁，型号为ZCB转子式油泵电机装置流量0.8L/min转速1400r/min压力0.6MPa电压380V功率40W吸油高度0.6m，流量是0.8（m<sup>3</sup>/h），转速为1400（rpm），品牌是斯德，用途为计量泵，轴功率是0.04（kW），驱动方式为电动，性能是耐磨