

一步纺丙纶丝，彩色丙纶丝，丙纶长丝

产品名称	一步纺丙纶丝，彩色丙纶丝，丙纶长丝
公司名称	滕州市骏驰纺织有限公司
价格	13200.00/吨
规格参数	品名:丙纶fdy 质量等级:优 产地:山东
公司地址	中国 山东 枣庄市 山东滕州市北辛东路
联系电话	86-0632-5052678 13356378797

产品详情

产品性能：我公司生产的高强丙纶丝300d-2500d，因其具有高强、抗老化、耐酸碱、质轻、耐磨、低导热性、耐海水腐蚀、不吸湿等优点，被广泛应用于安全网带、柔性集装袋、土工布、工业过滤布、绳缆、电缆、高压消防水带、输送带、工业缝纫线、混凝土抗裂纤维、篷帆布等领域，是替代涤纶、锦纶、乙纶、尼龙的新型理想化纤材料。

产品用途：

（一）线类用高强丙纶长丝制成的丙纶线，因其价格低、强度高、抗老化、耐磨、耐海水腐蚀、弹性好等特点，主要应用于缝制水泥袋、化肥袋、塑编袋、渔网编织等行业。（二）绳网类用高强丙纶长丝制成的绳缆以及建筑、交通、农业、渔业、体育活动用网，其断裂强度高、耐磨、耐腐蚀、质轻安全。（三）带类利用高强丙纶长丝的高强、质轻、断裂强度高特点，可制成对安全系数要求较高的柔性集装袋、安全带、高压消防水带等产品。（四）布类用高强丙纶长丝编织的土工布，适合公路、铁路、机场、海堤、水渠、水库、港湾及桥梁等工程项目，具有无需断航、筑围堰、打坝排水并且速度快、工效高、投资省、质量好等优点，特别在承载负荷较大的情况下，机织土工布比无纺土工布更有许多独到之处。利用其耐酸碱、抗腐蚀、强度高、不吸水、质轻、稳定性好、滤物剥离好等优点，可制成高强丙纶滤布，主要应用于冶金、选矿、化工、轻工、食品、环保等行业。（五）混凝土抗裂纤维用高强丙纶丝经过抗老化、抗静电工艺处理切断而成的混凝土抗裂纤维，主要使用在高速公路、飞机场、港口、隧道、桥梁、水库、水池、地下室工程、混凝土路面、地铁、人防工程等领域。

原料成分	聚丙烯	纤维类型	单丝
纤维直径	15-45 μm	比重	0.91g/cm ³
长度	3-48mm	颜色	自然色（白色）
抗拉强度	500mpa	弹性模量	3850mpa
断裂延伸率	15-25%	熔点	160-170 °c

耐酸碱性	94.4%	吸水性	无
------	-------	-----	---

"供应一步纺丙纶丝，彩色丙纶丝，丙纶长丝"的孔数为96F/144/F/160F/188F，颜色是白色，包装方式为每轴10公斤，编织袋或纸箱包装。，粗细是1000D，伸长率为18-25%，品名是丙纶FDY，强度为6-7g/d，质量等级是优，货号为0010，产地是山东，纤维形态为长丝，长度是100000000（mm），主要用途为纺织纱线,工业织造,过滤滤材,工程纤维,土工布,无纺布,绳网,保温材料