

透平油专用真空滤油机 真空过滤

产品名称	透平油专用真空滤油机 真空过滤
公司名称	上海苏昊电器有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	原理:真空过滤 样式:立式 适用对象:透平油
公司地址	上海市闵行区元江路5500号第1幢6046室
联系电话	18621974085

产品详情

温馨提示：产品图片、价格及属性仅供参考

详情以来电或旺旺在线咨询为准，真诚期待与您的合作！！

产品详细说明:dtl-系列透平油专用滤油机采用新型的聚集、分离技术，针对汽轮机油、透平油含水量大、易乳化，含杂质较多的特点而研制生产的国内首创产品，主要用于发电机组的透平油处理，能快速、高效除去油中的水分、气体、杂质。使油品的各项质量指标达到新油标准，保证机组调节、润滑系统正常工作，延长机组的维修周期。采用了国际先进的强化亲水和疏水原理，集破乳、脱水、精密过滤于一体，可在线破乳、脱水、除酸、除杂，使严重浑浊乳化的透平油变得清澈透明。适合于透平油、液压油、冷冻机油及需要脱除大量水分和实现精密过滤杂质的其它润滑油的深度脱水净化处理。1.采用了获国际发明奖和国家科技进步奖的专利技术，能同时完成高含量脱水和深度脱水、除杂质、脱胶质、破乳、除酸、脱色、明油的功能；2.同时具有离心分离、分子过滤、凝聚脱水、箱式过滤、压力过滤、真空深度干燥等组合功能；3.采用模糊控制技术、采用施耐德电器，运行可靠、寿命长；4.具有压力过载保护、自动防干烧，自动清泡沫，自动油位控制功能；5.能与机组同步在线净化，6.可在线（不必破坏真空）排入分离水；7.保证不用吸管+管箍的传统连接，全部采用不锈钢柔性波纹管，缓冲吸振、易互换；8.运转平稳、柔和、噪声特别小；9.具有环保功能，不消耗滤纸；10.过滤器口径大，纳污能力强，寿命长，维护成本

项目	单位	型号						
		dtl-30	dtl-70	dtl-100	dtl-130	dtl-160	dtl-200	dtl-250
流量	l/h	2000	4000	6000	8000	10000	12000	16000
工作压力	mpa	0.5						
真空度	mpa	0.097						
颗粒度	nas1638	5/6						

残余水份	μg/g	50						
酸值	mgkoh/g	0.03						
外状		透明						
管径	mm	32	38	38	50	50	50	64
工作电压	v	220/380						
总功率	kw	20	26	39	53	54	57	70
外型尺寸	cm	120x105x1	140x120x1	150x130x1	160x130x1	170x140x	180x140x	190x145x185
		50	68	75	75	180	180	
重量	kg	380	460	500	560	600	680	750

"供应透平油专用真空滤油机"的工作压力为 0.5 (Mpa) ，原理是真空过滤，有效过滤面积为100000 (c m²) ，样式是立式，型号为DTL，额定流量是1800 (m³/h) ，适用对象为透平油，清洁度是6 (NAS) ，工作噪声为 72 (dB) ，破乳化值是1 (min) ，产品类型 of 全新，品牌是苏昊，进出口管径为25 (mm) ，性能是精密过滤、高效过滤，外形尺寸为1000*800*1150 (mm) ，整机功率是20 (kw) ，滤料类型为纤维