SYJPj高精度过滤高效破乳脱水滤油机

产品名称	SYJPj高精度过滤高效破乳脱水滤油机
公司名称	上海控嘉仪表有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	原理:电位膜分离 样式:筒式 适用对象:润滑油
公司地址	奉贤庄行镇南亭公路1176号136室
联系电话	021-50782771 13585998102

产品详情

使用范围：

本装置为可移动式过滤脱水装置，过滤过程简便，符合环保要求，经济有效，节省资源，

特别适合于各类液压伺服系统，电力设备，化工行业，变压器行业，军工企业等各类特殊

要求的液压及润滑系统的油液的过滤脱水作业。

特征与效果：

1、采用专利生产的滤材；

2、过滤器带有旁通阀；

3、声/光报警提示更换滤芯；

4、吸油口粗滤器保护油泵并延长过滤元件的使用寿命；

5、增加方向前轮，使移动更加灵活、轻便；

6、增加排污口、油盘和油管固定装置，减少对现场可能造成的环境污染；

7、互换性强，可使用pall或hydac的滤芯（配选）。

syjpj型高精度高效滤油装置主要技术参数：

机　型	syj	syj	syj	syj	syj	syj	syj

	pj-6	pj-10	pj-16	pj- 26	pj- 40	pj- 63	pj- 100
处理 量（l/h）	360	600	1000	1500	2400	3600	6000
使用电压/容量(v/kw)	380/0.18	380/0.25	380/0.37	380/0.55	380/1.1	380/1.5	380/2.2
最大适用粘度(cst)	320						
最高使用温度(°C)	90						
设计工作条件	离线或在线过滤						
介质	红油、透平油、液压油、合成油等石油基油品						
油管进/出尺寸	ø 25			ø 32	ø 50		ø 80
过滤精度	0.1、0.5、1、3、5、7、12um(用户自选)						
工作压力（mpa）	<0.5						
进口压力（mpa）	>-0。045						
机体外型mm	650*650*1400		750*750*1400		850*850*1400		

"SYJPj高精度过滤高效破乳脱水滤油机"的原理为电位膜分离，样式是筒式，适用对象为润滑油，滤料类型是纤维，性能为精密过滤,高效过滤，品牌是SYJ，型号为SYJPJ-4，额定流量是0.24（m3/h），工作压力为0.5（Mpa），工作噪声是60（dB），进出口管径为15（mm），破乳化值是15（min），清洁度为5（NAS），外形尺寸是950*650*950（mm），有效过滤面积为2（㎡），整机功率是0.55（kw），产品类型为全新，适用范围是化工,石油,汽车,轻工,食品,选矿,冶金,染料,制药,电镀