

精细滤油车 吸附法 筒式

产品名称	精细滤油车 吸附法 筒式
公司名称	泰州市长江机具厂
价格	1800.00/台
规格参数	原理:吸附法 样式:筒式 适用对象:燃油
公司地址	泰州市野徐镇雅茶村
联系电话	0523-86131432 13401240849

产品详情

luc滤油车									
<p>我公司设计制造的luc型精细滤油车又称移动式滤油车。设备可以作为液压系统、静压系统、润滑系统与各类用油设备的油液作灌注或定期过滤。对节油与回收脏油具有一定的经济效果。 本系列的滤油车设备都设有单级精滤与双几串联精滤两种规格。当想获得高洁度油液时，可采用双级串联精滤。并可以根据要求随意组合，如一级滤芯精度采用10微米，二级滤芯精度采用5微米或3微米。这样组合后油液最高过滤精度可达nsa6级、iso440615/12级。</p>									
一、滤油小车 /滤油车技术参数									
型号	流量（升 /分）	粗滤精度（微米）	精滤精度（微米）	原始压力损失（兆帕）	磁铁吸力（牛）	电机功率（千瓦）	电压（伏）	重量（千克）	
luc-16	16	100	30、20、10、5、3	<0.02	2	0.37	ac:380	60	
luc-40	40					0.75		90	
luc-63	63					1.1		100	
luc-100	100					1.5		110	
注：本厂生产的用于高粘度n150机械油滤油车，流量有40、63、100（升）叁种，订货时特别请注明。									
二、滤油小车/滤油车型号说明									
注：订货时参照上面型号说明订购。当选用单级精滤芯规格时去掉2级精滤芯，当选用2级精滤芯时去掉单级精滤芯。									
1、球阀、2、磁滤器、3、粗滤器、4、安全阀、5、油泵、6、电动机、7、压力表、8、排气阀、9、1级精滤芯、10、压力表、11、球阀、12、2级精滤芯、13、球阀									
注：当选用单级精滤芯规格时 此二件不带。									

三、滤油小车/滤油车注意事项

1、为了确保滤油设备输油量，并能正常使用，用户如自配油管管内径尺寸应符合上表规格，并注意在工作中吸油管不得有压力及吸力现象。吸油高度差<500毫米。2、滤油车出厂时已配好进、出口油管2根，每根2.5米。如用户有长度要求，订货时注明。3、为了保证在清洗或更新换滤芯时，避免造成油液的二次污染。两个系列产品都装有排污阀。当要清洗或更换滤芯时必须先把滤筒内的存油排尽4、指油泵轴封

"供应精细滤油车"的工作压力为0.02 (Mpa) ，原理是吸附法，样式为筒式，型号是LUC-16，额定流量为16 (m³/h) ，适用对象是燃油，适用范围为化工,石油,轻工,冶金，品牌是长江，产品类型为全新，性能是精密过滤,高效过滤，整机功率为0.75 (kw) ，滤料类型是纸芯