

三化经济型防静电 合成石 反复使用约20000次

产品名称	三化经济型防静电 合成石 反复使用约20000次
公司名称	惠州市三化电子绝缘材料有限公司
价格	55.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:施拓恩 材质:玻纤
公司地址	惠州市潼湖镇永平唐屋村东江河堤
联系电话	13826900893

产品详情

三化经济型防静电 合成石 反复使用约20000次

惠州市三化电子绝缘材料有限公司

工厂地址：广东省惠州市潼湖镇永平工业区

工厂电话: 0752-7129218 传真:0752-7129238

<http://www.hzsanhua.com> [email://gdsanhuaxyz@sohu.com](mailto:gdsanhuaxyz@sohu.com)

业务联系人：黄晓13826900896 date: 年
月 日

re:合成石当日报价表及合成石技术参考 pager: 共1页

(可按客户要求裁好尺寸出货)

三化合成石：52元/公斤 施拓恩合成石：89元/公斤

technical data

合成石----技术数据

902布基型

903

colour	black		
颜色	黑色		
density(g/cm ²)	1.9		1.9
密度			
flexural strength(mpa)-perpendicular 3 points support抗弯强度/耐弯性-垂直三点支撑	400		
water absorption(%)吸水率/透水性	<0.15		<
coefficient of linear expansion(10 ⁻⁶ /k)线性膨胀系数	12		
thermal conductivity(w/m0k)热传导率	0.2		
maximum operation temperature()	360		
最高工作温度() 时间为10-12秒			
standard operation temperature()持续的工作温度	280		
surface resistivity(ohms)表面阻抗 (ohms)	106-108		--
elasticity coefficient弹性系数 (mpa)	1800		
specific heat capacity(j/kg k)比热/热容量(j/ kg k)	930		
hardness硬度 (shored)	80-82		7
sheet size(mm)基板尺寸 (mm)	1100*1250		110
thickness tolerance厚度公差	> 0.1		
flatness tolerance平坦度公差	> 0.15		>

pcb板过波峰焊、回流焊用高温复合材料夹具材料: 高温复合材料在恶劣的高温环境中, 具有仍然能保持其物理特性的能力, 其特点为抗化学腐蚀、防静电、耐高温、导热低、阻燃、密度小等, 现广泛应用于电子制造焊接防护材料业。该材料具有易加工、强度高, 为电子制造波峰焊/回流焊提供了一个持久耐用、耐高温、防静电的pcb板托盘, 不会造成高温纳米复合材料积层分离。在短时间置于360 及持续在265 的操作温度的苛刻环境中, 也能保证其物理特性不发生变化。此材料完全能够适应360度的波峰焊/回流焊高温制程和生产的需求。在连续使用的高温生产线中寿命可达20000次以上。

"三化经济型防静电 合成石 反复使用约20000次"的加工定制为是, 品牌是施拓恩, 材质为玻纤, 类型是防静电地板, 壁厚为3-100 (mm), 尺寸是1.2*1.2 (m), 表面硬度等级为SHORED, 颜色是黑色, 透光率为小于0.2, 产品认证是ROHS, 适用范围为所有电子高温焊, 或耐高温载具