

EATON伊顿UPS电源DX3000CN功率3KVA输出负载2700w备用时间30min

产品名称	EATON伊顿UPS电源DX3000CN功率3KVA输出负载2700w备用时间30min
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:伊顿UPS电源 型号:DX3000CN 产地:上海
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室-A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

产品详情

性能卓越、稳定性

DX应用宽带网络PWM技术提供详细的正弦波形导出，提供中小型UPS

全自动绕路

产生负载或UPS常见故障时，DxUPS会全自动将负载迁移到电压交流电。

线上双转换构造

这些构造使电压从交流电流变换为交流电，再从直流电源变换为交流电流，合理地清除了电压的各种各样影响，提供了持续的高品质能源供应，电池仅在电压终断时作为后备电源

输入电压范畴总宽

DXUPS的输入电压范畴从120扩张到300V，与模块推动的柴油发电机适配，进而峰低了变换到电池开关电源的频次。仅在比较严重事情中应用电池，大限度州增加可以用备份数据时长，增加电池使用寿命。

UPS维护保养的一般需求

1.UPS服务器当场应配署具体指导当场使用的提作说明

2、UPS参数设置信息要详细纪录、妥善保管、及时更新

3、保证各种各样自动化技术、警报和维护作用正常的。

直流机械设备UPS导出变压器有抵御负载电流中击性的工作能力。不能说线形变压器是不是有负载中击性电阻器的理论基础和测试数据，但光凭UPS导出变压器提供的负载特点是没法具有这样的功能的。UPS导出变压器立即为江机器设备供电系统。负的影响有二种。一种是机器设备打开时的运行电流，另一种是系统软年正常运转时设备启动的动态性电流。尤其是正常运转时，设备启动的变化规律电流不容许“抗”和“抑止”。1设备启动时，假如键入电流大幅度提升40%，则供电系统的开关电源UPS务必一瞬间提供。不然，可能危害IT设施的正常运转。

变压器不败备动能，负载的全部冲击性都传送到逆变电源主电路，UPS导出够储存缓解负载电流中击性对整流电路危害的设备，能够一瞬间提供转变电流的电容器，而非导出变压器。

监控层应用对外开放协议书搜集各生产商全部种类的电池工作中数据信息(如单个工作电压、电流、环境温度、内电归等)，紧密监控危害安全的关键事宜，尽早发现隐患，防止火灾等恶性事故，防止各种各样安全生产事故的出现。

详细信息

产品特性: 后备电源

设备类型: 在线式UPS

输出电压范围: 220V

产品尺寸: 5.14(3U)x 17.30 x 19.29

快出货时间: 1-3天

售后服务: 全国联保

颜色: 银灰色

品牌: 伊顿

货源类别: ***

输入电压范围: 220V

重量: 39.3kg

是否支持一件代发: 支持

包装清单: 纸箱

EX3000RT3U: 塔式机架式安装

型号: EX3000RT3U

额定容量: 3KVA

备用时间:30

OEM : 不可OEM

发票:提供发票

成色 : xx*

EATON伊顿UPS电源EX3000RT3U 110/120V机架式86733内置蓄电池详细介绍

伊顿UPS电源 性能与优势

可用性

自动升压/降压

无需使用电池，通过校正高低电压提供较好的可用性。

智能电池管理

通过智能、jingque的充电技术获得ZUI佳的电池性能、寿命和可靠性。

电源调节

保护所连接的负载免受浪涌、尖峰电压、闪电和其他电源扰动的影响。

温度补偿电池充电

根据实际的电池温度调整充电电压延长电池寿命

经 UPS 关机后自动重启负载

一旦市电恢复，则自动重新启动所连接的设备。

自动自检

定期自检电池，确保及早检测出需要更换的电池。

断开电池通知

当电池不能提供后备电力时警告

易管理性

网络管理