

降噪设备 良韵环保 | 资质齐全

产品名称	降噪设备 良韵环保 资质齐全
公司名称	湖北良韵环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省黄石市下陆区新下陆街道下陆大道39-1号
联系电话	13027278138 13027278138

产品详情

机房内处地面外的五个壁面可作吸声处理，根据发电机组的频谱特性采用穿孔板共振吸声结构。受音者或受音的噪音防护，在声源和传播途径上无法采取措施，或采取的声学措施仍不能达到预期效果时，就需要对受音者或受音采取防护措施，如长期职业性噪音暴露的工人可以戴耳塞、耳罩或头盔等护耳器。机房隔声。采用的方法是除了必要的与观察室相连接的内墙观察室之外，降噪设备价格，其余窗户均去除，所有孔、洞要密实封堵，砖墙墙体的隔声量要求要40dB以上。机房门窗采用防火隔声门窗。

风机降噪措施：机翼形叶片，要比等厚度板形叶片气流扰动来得小，尤其是大风叶和在较高转速时，具有较高升力系数和较大的冲角，有利于减少周期扰动和尾迹涡流，可实现较大的降噪量，并具有良好的气动性能。发动机是工程机械zui关键的运转设备，在设计时就可对发动机进行改良，例如可优化发动机的机构刚度，避免其产生的振动频率和噪声的zui大频率产生共振，发出更大的噪声。噪声是声源进行无规则振动发出的声音。从生理学观点来看，凡是干扰人们休息、学习和工作的声音，即不需要的声音，统称为噪声。

在进行冷却塔降噪前，需对实地进行勘测，了解现场情况及客户需求，根据实际情况选择降噪材料，如消声器型号、隔声罩材料等，并在定制治理方案时，需充分考虑设备本身需求，如是否影响设备日常运作，是否影响设备本身使用寿命，是否方便设备维护等等。按照，在繁华市区，室外的噪音，白天不能超过55分贝，夜间不能超过45分贝；一般居住区

，白天不能超过45分贝，夜间不能超过35分贝。风机降噪措施：风叶端面应在同一平面内，否则将形成湍流噪声。

降噪设备价格-良韵环保 | 资质齐全由湖北良韵环保科技有限公司提供。湖北良韵环保科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在湖北黄石 的噪声控制设备等行业积累了大批忠诚的客户。良韵带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！