

EPS消防电源EPS-55KW直流电压480V备用

产品名称	EPS消防电源EPS-55KW直流电压480V备用
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:EPS 型号:EPS-55KW 产地:浙江
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

产品详情

EPS消防电源EPS-55KW直流电压480V备用

EPS应急电源是一种安装在建筑物内的备用电源装置。当建筑物发生火灾、事故或其他紧急情况导致市电断电时，应急电源可以为消防标志灯、照明灯和其他重要负载提供第二路应急供电。随着建筑消防水平的提高，特别是高层建筑的增加，集中供电型应急电源已成为建筑物的消防设施。

- 1、应急供电—当市电中断或电压超出规定范围时自动提供220V/50HZ正弦波交流或直流应急供电，保证后接消防灯具和其他重要负载的正常工作。
- 2、高性能—采用SPWM高频逆变技术，供电质量高，适应各种负载。
- 3、高可靠—采用技术和冗余设计，有CPU控制，并选用元器件精心制造，性能稳定，可靠性高。
- 4、保护完善—具有优良的输出过载保护、短路保护、电池反接保护、过放电保护等完善保护功能，抗误用能力强。
- 5、界面友好—LCD显示工作状态、市电电压、输出电压，电池电压、电流、频率、负载率、故障等信息清晰明了；并且有声光故障报警、指示故障和故障消声等功能。
- 6、操作简单—自动化程度高，操作方便。
- 7、充电能力强—机内装有自控充电技术的大电流充电器，充电速度快，浮充电压稳定，并可外接电池延长供电时间。
- 8、结构简洁—机内功能部件采用模块化设计，结构简洁，维护方便。
- 9、智能电池管理—选用免维护电池和智能电池监测管理系统，加强电池监测，延长电池寿命和利用率。

EPS消防电源EPS-55KW直流电压480V备用

安装说明

- 1、整机应置于水平安装、避免放置阳光直射、雨淋或潮湿处。
- 2、保持设备良好的通风环境避免置于会腐蚀气体处，工作环境温度0C~40C。
- 3、检查电池有无损坏现象，再以串联的方式将电池连接好，串联后的电压为DC48V、DC192V、DC324V、DC492V。15911127756

产品型号

单相EPS 0.6KW、eps 1kw、eps 1.5kw、eps 2kw、eps 3kw、eps 4kw、eps 5kw、eps 6kw、eps 7kw、eps 8kw、eps 9kw、eps 10kw。

三相EPS 2.2kw、eps 3kw、eps 3.7kw、eps 5.5kw、eps 7.5kw、eps 11kw、eps 15kw、eps18.5kw、eps 22kw、eps 25kw、eps 30kw、eps 37kw、eps 45kw、eps 55kw、eps 75kw、eps93kw、eps 100kw、eps 110kw、eps 132kw、eps 160kw、eps 180kw、eps 200kw、eps500kw

EPS应急电源在停电时，能在不同场合为各种用电设备供电。它***、负载适应性强、安装方便、***。采用集中供电的应急电源可克服其他供电方式的诸多缺点。减少不必要的电能浪费。在应急事故、照明等用电场所，它与转换效率较低且长期连续运行的UPS不间断电源相比较，具有更高的性能价格比。

2:EPS应急电源工作方式

在交流市电正常时由市电经过互投装置给重要负载直接供电,同时通过智能充电器给电池组充电。当交流电网断电后或电网电能异常时，互投装置将会立即投切至逆变电源,由电池经过逆变电源逆变出交流电应急供电(转换时间小于1S,也可定制更短转换时间机型)。当电网电压恢复时，应急电源又将恢复为电网供电。