

阳光耐力板，透明阳光耐力板，广州透明pc阳光板耐力板

产品名称	阳光耐力板，透明阳光耐力板，广州透明pc阳光板耐力板
公司名称	广东国伟兴塑胶科技股份有限公司
价格	65.00/平方米
规格参数	材质:pc 产地:广东 规格:551*417*8mm
公司地址	广州市南沙区横沥镇大元开发区平安路2号
联系电话	13924139884

产品详情

厂家出售各种阳光板，耐力板，60元2mm每平方

量大从优，珠三角20平米以上包邮，发物流 样图如下：

实心耐力板系列：（质保10年）全新料

颜色：透明，绿色，蓝色，乳白，茶色，蓝色 特殊颗粒板

厚度规格分为：2mm,3mm,4mm，5mm耐力板，颗粒板价格另议，

规格为：1.22米，1.56米，1.82米，2.1米，长为20米，30米，50米

宽度不变，可按客户要求裁切长度。

价格为：2mm耐力板60元每平方，3mm耐力板90元每平方，4mm耐力板

120元每平方，5mm耐力板150元每平方，5mm以上需定做，定做5-7天。

pc耐力板产品性能(一)机械性能1、抗冲击强度：pc耐力板抗冲击性能极佳，它比

传统玻璃高250倍，比亚克力板材高30倍。pc耐力板的冲击强度有如“透明钢板”之称。2、拉伸强度高，pc耐力板耐热性佳，即使在120℃，

其拉伸强度仍可达350kgf/cm²。3、弯曲强度：pc耐力板抗弯性良好，即使弯曲角度达90°，

仍不断裂。4、抗疲劳与抗蠕变性：pc耐力板抗蠕变性在热塑性塑胶中

是最好的。即使在高温下其蠕变仍很小。

(二)热性能1、熔形温度：pc耐力板熔形温度135℃，其连续使用温度达120℃。2、线膨胀系数：线膨胀系数为7×10⁻⁵cm/cm/℃在塑胶中属较小的。3、脆化温度：pc耐力板脆化温度为-40℃，最低连续使用温度为-30℃，是一般塑胶不可比的。4、燃烧性：pc耐力板属难燃自熄性塑胶之一，其在高温加热时不会产生有毒气体。5、热传导率：pc耐力板的热导率与一般塑胶差异不大，是玻璃的1/4，铁的1/300，铝的1/1000，铜的1/2000，属保温性能优良的材料之一。

(三)光学性能1、透光率：pc耐力板的透光率为85%以上与玻璃相当。2、耐候性：一般pc耐力板材长期暴露室外，受紫外线照射易引起黄变及表层劣化。高锋pc耐力板表面附有一层抗uv层，即使长期暴露室外，其光学、机械性能均无显著变化。(四)隔音性能高锋pc耐力板隔音效果比玻璃高3-4db，是目前高速公路隔音屏障的首选材料。高锋pc耐力板已被天津轻轨工程、武汉轻轨工程以及全国很多城市道路隔音屏上选用。

(四)抗化学性聚碳酸酯在常温下对弱酸、弱碱及醇类的抵抗性能良好，但对强酸碱、苯类、氯化烃类和酯类的抵抗性能稍差，极易产生溶解、溶胀或分解的现象。

由于其抗化学性与温度高低、内部残留应力大小及暴露时间长短有关，故使用前应特别注意。（详见pc耐力板与不相容化学物说明）

(六)重量轻在相同厚度及面积下，pc耐力板重量仅为玻璃的一半，因此可大量节省搬运与施工的难度与运费。

买家拍这前须知

关于邮费：由于本店的产品属于建材类产品，每位买家购买的数量不同在重量和体积上差别很大，邮费不能统一。因此本店宝贝上面标明的邮费只是发样品的费用，实际运费采用到付的方式，根据体积和重量的不同由物流公司收取，请买家注意！1.如果订购数量不多，体积小的，一般发快递。邮费的计算需要您告知订购的产品类别，数量和亲的地址。请大家与掌柜具体沟通。谢谢！运输时间:珠三角一般隔天可到;国内其它省市一般2-3天可到.2.如果数量多，体积会比较大，快递一般不好发，建议大家走物流，物

流比快递会慢一些，。以上设置的运费价格不归于走物流的运费价格，具体运费请大家与掌柜沟通，运输时间:江浙沪一般2~3天可到;国内其它省市一般3-7天可到.7天后仍未收到提货电话通知的请及时联系客服;3.发货时间:因本店产品体积较大，发货量比较大，所以一般当天拍下，第二天安排发货，请合理安排好时间。如有需要订做的材料,一般2-6天内可发货。

详细咨询方式：电话13928703408

"阳光耐力板，透明阳光耐力板，广州透明pc阳光板耐力板厂家"的耐候性好为在零下40到120度质检板材品质不会劣化，PC产品有一面有UV共挤层，可阻挡紫外线穿过，因而有很好的，材质是PC，产地为广东，规格是551*417*8mm，品牌为国伟兴，用途是采光，户内门窗，防暴门窗，商店橱窗，博物馆展示柜，观察窗，雨棚，室内隔断，广告牌，声屏障，抗冲击力强为PC产品的冲击强度是普通玻璃的250—300倍，是亚克力板材的20—30倍，是钢化玻璃的2倍，几乎没，透光性好是耐力板、浪板透光率高达92%，具有同玻璃一样的观感（色彩、散射板透光率较低），阳光板透光率可达