

2.4米护角线，轻便环保又实惠，规格可定制

产品名称	2.4米护角线，轻便环保又实惠，规格可定制
公司名称	河南硕越贸易有限公司
价格	.00/米
规格参数	材质:pvc 产地:郑州 品牌:鑫诚
公司地址	郑州市管城区港湾路1号院金色港湾29号楼东2单元5层西户
联系电话	86 0371 55978136 13837119505

产品详情

鑫城阳角线采用pvc以及辅助剂研发而成，1阻燃，环保，无污染；2施工操作方便；3用途广泛，阳台、楼梯、室内外墙角、窗台、石膏板连接处、拱形门窗等；4产品高强度，能与腻子充分结合；护角与墙体完全的链接在一起；5替代了金属、木质、亚克力等材质护角，成本降低，可以普及推广；6彻底改变传统建筑工程水泥包沙角的手法的施工方法，是建筑领域一项的重要变革，鑫城阳角线三大优点：1挺直美观；2抗冲击、耐撞击，彻底解决因墙角碰坏、裂缝、脱落等情形而反复修补；3改变传统的繁琐的施工过程，降低人工强度，提高功效3—5倍，缩短施工时间，降低工程成本。鑫城阳角线的施工方法；1先检查墙角的垂直度与墙面的平整度，发现误差过大应铲除突起、不平与凹陷。2制作专用水泥浆：将白水泥与木胶以约3:1的比例混合搅拌，在添加适量的老粉和801胶水，搅拌均匀。3用专用水泥浆抹平墙角和墙面，浆体保持适当厚度。4将护角紧贴墙角，浆体从冲孔溢出为宜，如考虑加强牢度，鑫城建议用钉子加以固定。然后再将溢出冲孔处的水泥浆轻轻抹平。5稍干后再刷一层专业浆并抹平。6自然风干后，一般在48小时左右。如遇阴雨季节适当延长，用砂纸稍微打磨，再刷一层腻子老粉。7最后，可以选择刷涂料油漆等！

"厂家直供2.4米护角线，物美价廉轻便环保又实惠，规格可定制"的规格为2.5，用途是用于墙角防护美观，品牌为鑫诚，材质是PVC，产地为郑州