

LWL-550过滤螺旋离心机

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | LWL-550过滤螺旋离心机 |
| 公司名称 | 上海铠镝贸易有限公司 |
| 价格 | 390000.00/件 |
| 规格参数 | 加工定制:是 类型:卧螺离心机 结构类型:落地式 |
| 公司地址 | 青浦区沈砖路建新221号2幢1层A区183室 |
| 联系电话 | 18616554594 18616554595 |

产品详情

卧式螺旋卸料过滤离心机

产品介绍

卧式螺旋卸料过滤离心机是利用过滤原理分离悬浮液，对固相颗粒在0.1~10mm的母液均可作固液分离或离心脱水，并可配备洗涤功能，其特性具有：连续进料、连续出料、固相脱水率高、结构紧凑、占地面积小、安装简便、维护成本较低、本机采用先进的变频调速器，工作转速无级可调、螺旋体与转鼓具有相对可调整的差转速、操作容易等特点，它能大大地降低物料热干燥的成本，甚至可省去干燥程序，对易损部分可用耐磨材料保护，因此广泛适用于化工、食品、化纤、冶矿、制药、轻工等行业作悬浮液的固液分离和脱水。

工作原理

由转鼓和螺旋体构成的迴转体达到额定转速后，悬浮液通过进料管连续进入螺旋体内，螺旋体底部开有出料口，因离心力的作用，物料被均匀的撒在转鼓内表面的筛网上，进行离心过滤并形成较薄的滤饼层，螺旋体外表面焊有叶片，转鼓与螺旋体因差速器的作用而转速不同，固体被螺旋叶片不断的推出，从固相出口排出机外，而液相穿过筛网孔隙，从液相出口排出。

主要技术参数

| 型号 | 转鼓直径(mm) | 最高转速(r/min) | 分离因数(g) | 生产能力(m ³ /h) | 排渣能力(m ³ /h) | 电机功率(kw) | 外形尺寸l*w*h(m) |
|-------------|----------|-------------|---------|-------------------------|-------------------------|----------|----------------|
| lwl320*200 | 320 | 3500 | 2200 | 0.5~3 | 0.1~1 | 7.5 | 900*1100*850 |
| lwl350*280 | 350 | 3000 | 1760 | 1~6 | 0.3~2 | 11~15 | 1000*1200*900 |
| lwl450*300 | 450 | 2300 | 1330 | 3~10 | 0.5~3 | 15~22 | 1150*1500*1150 |
| lwl560*450 | 560 | 2000 | 1250 | 5~15 | 1~5 | 22~30 | 1350*1800*1300 |
| lwl630*500 | 630 | 1800 | 1140 | 7~20 | 1.5~8 | 30~37 | 1600*2100*1450 |
| lwl800*600 | 800 | 1500 | 1000 | 10~40 | 3~15 | 37~45 | 2200*2100*1800 |
| lwl1000*700 | 1000 | 1100 | 680 | 20~100 | 6~30 | 45~90 | 2200*2100*2100 |

"供应LWL-550过滤螺旋离心机"的结构类型为落地式，应用领域是化工,食品,煤炭，类型为卧螺离心机，型号是LWL-550，布局形式为卧式，规格是LWL-350、450、550、630，品牌为TANABE，电机功率是30（kw），转子形式为多段转篮，运转方式是连续进料连续出料，加工定制为是，结构和分离要求是过滤离心机，重量为3000（kg），分离因素Fr值范围是高速离心机，转鼓转速为2000（r/min），自动化程度是全自动，装料限量为10000kg，适用对象是化工，产品类型 of 全新，用途是工业用，外形尺寸为2000*2000*1530（mm），转鼓直径是550（mm）