LWL-550过滤螺旋离心机

产品名称	LWL-550过滤螺旋离心机
公司名称	上海铠镝贸易有限公司
价格	390000.00/件
规格参数	加工定制:是 类型:卧螺离心机 结构类型:落地式
公司地址	青浦区沈砖路建新221号2幢1层A区183室
联系电话	18616554594 18616554595

产品详情

卧式螺旋卸料过滤离心机

产品介绍
卧式螺旋卸料过滤离心机是利用过滤原理分离悬浮液，对固相颗粒在0.1~10mm的母液均可作固液分离或离心脱水，并可配备洗涤功能，其特性具有：连续进料、连续出料、固相脱水率高、结构紧凑、占地面积小、安装简便、维护成本较低、本机采用先进的变频调速器，工作转速无级可调、螺旋体与转鼓具有相对可调整的差转速、操作容易等特点，它能大大地降低物料热干燥的成本，甚至可省去干燥程序，对易损部分可用耐磨材料保护，因此广泛适用于化工、食品、化纤、冶矿、制药、轻工等行业作悬浮液的固液分离和脱水。
工作原理
由转鼓和螺旋体构成的迴转体达到额定转速后，悬浮液通过进料管连续进入螺旋体内，螺旋体底部开有出料口，因离心力的作用，物料被均匀的撒在转鼓内表面的筛网上，进行离心过滤并形成较薄的滤饼层，螺旋体外表面焊有叶片，转鼓与螺旋体因差速器的作用而转速不同，固体被螺旋叶片不断的推出，从固相出口排出机外，而液相穿过筛网孔隙，从液相出口排出。

主要技术参数

型号	转鼓直径(mm)	最高转速(r/min)	分离因数(g)	生产能力(m3/h)	排渣能力(m3/h)	电机功率(kw)	外形尺寸l*w*h(mm)
lwl320*200	320	3500	2200	0.5~3	0.1~1	7.5	900*1100*850
lwl350*280	350	3000	1760	1~6	0.3~2	11~15	1000*1200*900
lwl450*300	450	2300	1330	3~10	0.5~3	15~22	1150*1500*1150
lwl560*450	560	2000	1250	5~15	1~5	22~30	1350*1800*1300
lwl630*500	630	1800	1140	7~20	1.5~8	30~37	1600*2100*1450
lwl800*600	800	1500	1000	10~40	3~15	37~45	2200*2100*1800
lwl1000*700	1000	1100	680	20~100	6~30	45~90	2200*2100*2100

"供应LWL-550过滤螺旋离心机"的结构类型为落地式，应用领域是化工,食品,煤炭，类型为卧螺离心机，型号是LWL-550，布局形式为卧式，规格是LWL-350、450、550、630，品牌为TANABE，电机功率是30（kw），转子形式为多段转篮，运转方式是连续进料连续出料，加工定制为是，结构和分离要求是过滤离心机，重量为3000（kg），分离因素Fr值范围是高速离心机，转鼓转速为2000（r/min），自动化程度是全自动，装料限量为10000kg，适用对象是化工，产品类型为全新，用途是工业用，外形尺寸为2000*2000*1530（mm），转鼓直径是550（mm）